BLOC SANITAIRE PMR DE CHANTIER - WC HANDICAPÉ 2 MÈTRES
Référence : 20357



RESUME

Le bloc sanitaire PMR modulaire (2 m) offre une solution d'hygiène autonome et sécurisée de 3,7 m², spécialement aménagée pour répondre aux obligations d'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur vos chantiers, zones industrielles et événements.

Entièrement pré-équipé avec des installations sanitaires adaptées (WC réhaussé, lavabo ergonomique, robinet temporisé) et isolé pour un usage annuel, ce module est immédiatement opérationnel dès son raccordement aux réseaux.

Les points forts :

- Accessibilité PMR garantie
- Isolation thermique 60 mm
- Sécurité électrique



DESCRIPTION

En savoir plus sur la cabine sanitaire PMR

Garantir l'accès aux installations d'hygiène à l'ensemble du

personnel et des visiteurs est une obligation légale sur les chantiers et les événements recevant du public.

Le module sanitaire accessible met à disposition un espace sanitaire spacieux de 3,7 m², conçu pour faciliter les manœuvres en fauteuil roulant.

Construit sur un châssis robuste en acier galvanisé (peinture blanc RAL 9002), il intègre une porte d'entrée en aluminium de 900 mm à tirant droit extérieur avec serrure à clé, garantissant un passage libre et un verrouillage sécurisé.

Sa fenêtre coulissante en pignon (1000 x 500 mm) en PVC double vitrage (4/15AR/4) apporte un éclairage naturel tout en préservant l'intimité.

Pour assurer une durabilité maximale et un confort constant, la cabine bénéficie de panneaux isolants en mousse polyuréthane (PU) de 60 mm d'épaisseur (classement feu B-s2-d0). Ce niveau d'isolation, couplé à une toiture bac acier avec 100 mm de laine de verre, prévient les pertes calorifiques et protège le réseau d'eau contre le gel durant la période hivernale.

<u>L'aménagement intérieur comprend :</u>

- Un WC à l'anglaise rehaussé à hauteur PMR avec distributeur de papier toilette.
- Un lavabo ergonomique suspendu à hauteur PMR équipé d'un robinet mélangeur à bouton-poussoir temporisé (coupure automatique après 7 à 11 secondes pour éviter le gaspillage d'eau).
- Un chauffe-eau électrique de 15 L dédié pour un approvisionnement immédiat en eau chaude.
- Un miroir vertical, un robinet de puisage et une bonde d'évacuation au sol facilitant le nettoyage à grande eau. L'ensemble de l'installation électrique sous boîtier

étanche respecte scrupuleusement la norme NF C 15-100, intégrant un tableau monophasé 230 V (différentiel 30 mA), un convecteur de 500 W, deux prises 16 A et deux grilles de ventilation (haute et basse) pour évacuer l'humidité.

Pour découvrir l'ensemble de notre offre modulaire, visitez notre catégorie globale dédiée aux bungalows de chantier et bases de vie.

En quête d'un espace de change combiné ? Orientez-vous vers nos abris chantier vestiaires avec sanitaires.

Si vous devez sécuriser l'accès au site, optez pour une guérite gardien compacte avec fenêtre coulissante et volet.

Si vous devez distribuer l'électricité vers vos bureaux, sanitaires et outillages de construction, optez pour une armoire électrique de chantier.

Afin de délimiter les zones de passage autour de votre module accessible, installez des clôtures bardées chantier.

Si vous souhaitez entretenir la toiture de vos bâtiments fixes ou modulaires sur le long terme, utilisez un produit de nettoyage toiture.

Caractéristiques techniques du sanitaire PMR avec WC modulaire

Dimensions et poids :

- Surface intérieure : 3,7 m²
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 1 925 x 2 436 x 2 700 mm
- Hauteur sous plafond (HSP) : 2 277 mm

- Poids à vide : 900 kg

Équipements sanitaires PMR :

- WC : 1 cuvette à l'anglaise hauteur PMR avec porte-papier.
- Lavabo : 1 lavabo suspendu hauteur PMR.
- Robinetterie : robinet à commande temporisée (7 à 11 secondes) + 1 robinet de puisage.
- Production d'eau chaude : chauffe-eau électrique de 15 litres.
- Accessoires inclus : miroir vertical, bonde de vidange au sol, évacuation des eaux usées centralisée en panneau.

Structure et isolation :

- Isolation des parois : panneaux sandwich mousse PU 60 mm (classement feu B-s2-d0), finition tôle gaufrée blanc RAL 9002.
- Isolation de toiture : bac acier galvanisé + 100 mm de laine de verre (Gr35).
- Plancher : bois aggloméré hydrofuge CTBH 22 mm (capacité de charge 250 kg/m²).
- Revêtement de sol : PVC gris haute résistance (certifié U3P3).

Menuiseries et ventilation :

- Porte extérieure : porte pleine alu 900 mm tirant droit

(RAL 9010), serrure 1 point avec cylindre à clé.

- Fenêtre : Fenêtre coulissante PVC en pignon (1000 x 500 mm), double vitrage (4/15 AR/4, finition RAL 9010).
- Aération : 2 grilles de ventilation naturelle (haute et basse).

Équipements électriques (norme NF C 15-100) :

- Tableau de protection : monophasé 230 V sous boîtier étanche avec interrupteur différentiel 30 mA.
- Chauffage : convecteur électrique 500 W avec mode hors gel.
- Éclairage & prises : 1 réglette LED 18 W (IP20), 2 prises de courant 16 A + terre (en saillie).

Manutention & Transport :

- Levage & chargement : 4 points d'élingage (haut et bas) pour grutage et fourreaux traversants pour chariot élévateur (entraxe 920 mm).