PROZON

FICHE TECHNIQUE

# DÉGRAISSANT PROMOTEUR D'ADHÉRENCE 10 L
# Référence : 20436




## RESUME

Ce dégraissant de sol 10 L est une solution nettoyante conçue pour préparer efficacement les sols avant l'application d'un revêtement.

Idéal comme dégraissant sol avant peinture, il élimine en profondeur salissures, graisses et huiles, même incrustées. Polyvalent, il s'utilise en intérieur comme en extérieur sur de nombreux supports comme le ciment, le carrelage ou les sols industriels. Sa formule à base d'eau, sans acide et biodégradable, permet une utilisation directe dans une autolaveuse pour un décrassage rapide.

Les points forts :

- Préparation avant peinture
- Usage intérieur et extérieur
- Formule biodégradable
- Fabrication française
- Formule éco-responsable



## DESCRIPTION

### Description du dégraissant promoteur

## d'adhérence 10 L

Le dégraissant promoteur d'adhérence 10 L est un nettoyant puissant, spécialement conçu pour nettoyer et décrasser en profondeur les surfaces avant leur mise en peinture. Il élimine efficacement les salissures, graisses, huiles et autres souillures, qu'elles soient en surface ou incrustées. Idéal pour les zones industrielles et garages.

Formulé à base d'eau, ce produit est sans acide et sans odeur d'ammoniaque. Il dégage une agréable odeur d'agrumes et ne laisse aucun dépôt gras après un rinçage soigné.

Polyvalent, il s'applique en intérieur comme en extérieur sur de nombreuses surfaces verticales ou horizontales telles que le PVC, le ciment, les anciennes peintures, l'inox, le carrelage ou encore les sols industriels. Il est toutefois important de ne pas l'appliquer sur l'aluminium.

Ce dégraissant est fabriqué en France et bénéficie d'une formule éco-responsable à 90%. Il est proposé en format de 10 litres.

S'utilise avant la pose de la résine de sol époxy trafic moyen, ou encore la résine de sol industrie lourde.

## Utilisation du dégraissant sol avant peinture

### Préparation du support

Avant d'utiliser le dégraissant sol avant peinture, il est nécessaire de protéger les zones qui ne doivent pas être traitées. Il est également recommandé de toujours effectuer un essai préalable sur une petite surface.

### Application du produit

Le produit doit être dilué dans l'eau. La concentration varie en fonction de l'état d'encrassement du support :

- Support moyennement encrassé : 1 litre de dégraissant pour 15 à 20 litres d'eau.
- Support très encrassé : 1 litre de dégraissant pour 10 à 12 litres d'eau.
- Support gras : 1 litre de dégraissant pour 5 à 7 litres d'eau.

Une fois le mélange homogénéisé, appliquez la solution et laissez agir pendant 10 à 30 minutes. Frottez ensuite légèrement avec une brosse, un balai-brosse ou une éponge, puis rincez soigneusement à l'eau claire. Pour les surfaces extérieures, l'utilisation d'un nettoyeur haute pression (40 bars maximum) est possible.

## Caractéristiques techniques du préparateur dégraissant peinture

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Conditionnement | 10 litres |
| Aspect | Liquide ambré |
| Odeur | Agrume |
| pH | > 13 |
| Densité | 1.09 ± 0.05 |
| Viscosité | Légèrement gélifié (entre 2000 et 2500 mPas) |
| Type de solvant | Eau |
| Rendement | 15 à 80 m² par litre de produit (selon la dilution) |
| Temps d'action | 10 à 30 minutes |
| Supports compatibles | Polyester, PVC, ciment, anciennes peintures, laquesInox, galva, surfaces émaillées, stratifiéesSols plastifiés, carrelages, marbre, tomettes, sols industrielsNe pas appliquer sur l'aluminium |
| Matériel d'application | Brosse, balai, pulvérisateur |

| | |
|---|---|
| Nettoyage du matériel | À l'eau |
| Stockage | Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine.Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |
| Origine | France |
| Caractéristiques environnementales | Formule à 90 % éco-responsableFacilement biodégradable (OCDE 301F-28 jours) |