CLOU DE VOIRIE ET DE PARKING EN INOX STRIÉ
Référence : 20455



RESUME

Ce clou de voirie en inox strié sert à baliser et guider la circulation de manière antidérapante, esthétique et durable.

Il s'installe directement au sol sur du béton ou de l'enrobé, idéalement le long des cheminements piétons, passages piétons, centres historiques...

Son ancrage par scellement chimique lui assure une résistance maximale à l'usure, aux intempéries et aux passages répétés.

Dimensions :

- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm

Les points forts :

- Robuste et design
- Fabriqué en France
- Installation rapide

Vous souhaitez des clous de voirie personnalisés ? Transmettez-nous votre demande de devis.



DECLINAISONS

Diamètre
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le clou de voirie en inox strié

Fabriqué en acier inoxydable 304L, ce clou de voirie offre une résistance maximale à la corrosion, aux rayons UV et à l'usure causée par le passage répété des piétons ou des véhicules. Sa finition striée apporte une propriété antidérapante essentielle pour prévenir les risques de glissade, notamment par temps humide.

La tête ronde du clou est disponible en quatre diamètres au choix, 80 mm, 100 mm, 120 mm et 150 mm afin d'ajuster la visibilité du marquage selon l'ampleur de la zone à aménager.

Retrouvez tous les clous de balisage robustes à prix bas.

Où et comment disposer le clou de balisage strié en inox 304L ?

Ce clou s'installe prioritairement le long des cheminements piétons, sur les parvis, aux abords des passages piétons, dans les centres historiques ou au sein d'espaces privés nécessitant un guidage discret et élégant.

Son installation s'effectue par perçage d'un trou d'une profondeur minimale de 80 mm dans un support en béton ou en enrobé.

Après dépoussiérage soigné de la cavité, l'injection d'une résine de scellement chimique ou d'un mortier bi-composant permet de sceller fermement la tige en veillant à plaquer l'embase de la tête contre la surface du sol.

Découvrez également l'ensemble des produits de marquage au sol pour parking.

Vous souhaitez un clou avec un logo en particulier ? Retrouvez le clou au logo PMR, le clou au logo Vélo et le clou au logo véhicule électrique.

Caractéristiques techniques du clou de voirie et de parking en inox strié :

Matière : inox 304L

Finition : strié

Diamètre (mm) :

- 80
- 100
- 120
- 150

Épaisseur : 4 mm

Longueur de tige : 80 mm

Fixation : scellement chimique

Couleur : gris argenté

Poids :

- 80 mm : 0,2 g
- 100 mm : 0,47 g
- 120 mm : 0,58 g
- 150 mm : 0,81 g