CLOU DE VOIRIE ET DE PARKING CARRÉ EN INOX
Référence : 20456



RESUME

Le clou de voirie carré en inox 304L est une solution de balisage et de délimitation urbaine à la fois esthétique et extrêmement robuste.

Conçu pour résister aux sollicitations mécaniques répétées comme le passage de véhicules et les intempéries, ce repère de sol est proposé en deux dimensions de tête :

- 40 x 40 mm
- 80 x 80 mm

La fixation de ces clous de voirie s'effectue par scellement dans un sol en béton ou en enrobé grâce à la tige de longueur de 80 mm.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Robuste et esthétique
- Implantation rapide

Vous souhaitez des clous de voirie personnalisés ? Transmettez-nous votre demande de devis.





DECLINAISONS

Dimensions
40 x 40 mm
80 x 80 mm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages des clous de balisage en inox carré ?

Sa fabrication en acier inoxydable 304L garantit une excellente résistance face à la corrosion atmosphérique et à l'humidité, assurant une durabilité maximale en milieu urbain.

Sa forme carrée aux lignes épurées offre un rendu visuel soigné qui s'intègre naturellement dans les aménagements architecturaux récents comme dans les centres historiques.

Le format 40 x 40 mm apporte un marquage discret et raffiné, tandis que la version 80 x 80 mm offre une visibilité accrue pour orienter efficacement les flux.

De plus, la tige de scellement de 80 mm de longueur assure un ancrage profond et inarrachable dans le revêtement, prévenant tout risque de dégradation sous le passage répétitif des véhicules.

Retrouvez aussi tous les modèles de clous de rue en inox, laiton ou plastique.

Comment fixer le clou de voirie et de parking carré en inox ?

Ce clou de voirie s'installe sur les trottoirs, les parvis, les zones piétonnes, les contours de terrasses et pour la matérialisation des places de stationnement.

La version 40 x 40 mm convient particulièrement à la

délimitation fine d'espaces privatifs ou de voies piétonnes secondaires, alors que le format 80 x 80 mm est recommandé pour le balisage principal et les zones à fort trafic.

L'implantation s'effectue par scellement dans un sol en béton ou en enrobé selon les étapes suivantes :

1. Après le traçage des repères au sol en respectant un espacement régulier, la pose nécessite la perforation d'un trou d'un diamètre adapté à la tige sur une profondeur minimale de 80 mm.

2. Un dépoussiérage rigoureux du perçage est indispensable pour assurer une accroche optimale.

3. Il suffit ensuite d'injecter une résine bi-composant ou un mortier de scellement à prise rapide dans la cavité, puis d'insérer la tige jusqu'à ce que le dessous de la tête vienne affleurer parfaitement la surface du sol.

4. Un temps de séchage complet doit être observé avant la remise en service de la voie.

Découvrez aussi le clou de voirie laiton, le clou inox strié de voirie ou le clou de voirie au logo "véhicule électrique".

Caractéristiques techniques du clou de voirie carré en inox :

Matière : inox 304 L

Finition : brossé

Dimension : 40 x 40 mm

Épaisseur : 3 mm

Fixation :

- Scellement chimique
- Mortier résine

Couleur : gris argenté

Poids : 420 g

Optez aussi pour les autres produits d'équipement pour parkings.