PROTECTION POTEAU ANTICHOC
Référence : 20482



RESUME

La protection poteau antichoc est conçue pour encadrer les piliers afin de limiter les dégâts lors de collisions d'engins de manutention en entrepôt.

Composée de 4 UPN d'angle en acier et de bastaings en bois de pin, elle assure une barrière physique pour poteaux.

Utilisée en milieu industriel et logistique, elle convient aux poteaux de section 15 x 15 cm jusqu'à 100 x 100 cm. Cette protection de poteau se fixe au sol en béton avec 16 ancrages mécaniques fournis.

Les points forts :

- Protection sur 4 côtés
- Structure acier et bastaings bois
- Compatible poteaux jusqu'à 100x100 cm
- Ancrages mécaniques au sol inclus



DECLINAISONS

Hauteur
225 mm
450 mm

DESCRIPTION

Les avantages de la protection poteau antichoc

La protection poteau antichoc crée une protection de sécurité basse autour des piliers. Cela préserve le bâtiment contre les déformations structurelles.

En effet, dans les zones de stockage, les piliers et poteaux peuvent subir des impacts répétés de chariots élévateurs et transpalettes.

Ce matériel s'installe dans les entrepôts de stockage, plateformes logistiques, ateliers de fabrication et zones de manutention à fort trafic d'engins.

Le produit est conçu pour résister aux contraintes des milieux industriels.

Le bois amortit le choc sans transmettre l'intégralité de l'énergie au sol ou au poteau. En cas d'impact violent, les bastaings en bois se remplacent sans devoir changer la structure métallique d'angle.

La structure comprend 4 cornières d'angle UPN en acier peint ainsi que des bastaings en bois de pin.

Elle s'adapte aux poteaux carrés ou rectangulaires d'une section allant de 150 x 150 mm à 1000 x 1000 mm. Les bastaings ont une longueur de 1200 mm. Deux hauteurs de protection sont proposées :

- 225 mm (1 niveau de bois),
- 450 mm (2 niveaux de bois).

Le produit est livré prêt à monter.

L'installation consiste à positionner les 4 UPN d'angle autour du pilier, à glisser les bastaings dans les glissières, puis à effectuer

l'ancrage au sol béton à l'aide des 16 goujons mécaniques M12 x 110 mm inclus.

Découvrez également notre sélection complète de protections industrielles en acier, PVC, bois, caoutchouc.

Pour protéger les pieds d'échelles de vos rayonnages contre les impacts de chariots, découvrez le butoir au sol protège rack.

Afin de sécuriser les allées de circulation le long des racks de stockage, associez cet équipement à une barrière de protection antichoc basse.

Pour renforcer la sécurité, optez pour un garde-corps d'angle industriel.

Caractéristiques techniques du butoir de protection pour poteaux

Matériaux :

- Cornières d'angle : acier UPN
- Bastaings : pin

Dimensions :

- Hauteur 225 mm : h. 225 mm x L. 1200 mm x E. 75 mm
- Hauteur 450 mm : h. 450 mm x L. 1200 mm x E. 75 mm

Poids :

- Hauteur 225 mm : 65,20 kg
- Hauteur 450 mm : 123,60 kg

Fixations incluses : 16 ancrages mécaniques M12 x 110 mm

Compatibilité des poteaux : section de 150 x 150 mm à 1000 x 1000 mm

Conditionnement : livré en kit, non monté