BARRE À MINE 2 M
Référence : 20503



RESUME

Indispensable pour vos chantiers, cette barre à mine de 2m permet de briser les roches dures et de faire levier avec un minimum d'effort.

Elle offre robustesse exceptionnelle et se décline en deux modèles : la version 25 mm (8 kg, acier xc 48) alliant maniabilité et puissance, et l'option 28 mm (acier trempé 45 HRC) taillée pour les travaux de force extrêmes.

Un diamètre de 25 mm limite votre fatigue musculaire tout en conservant une excellente force de frappe. À l'inverse l'option de 28 mm offre une résistance maximale à la torsion, idéale pour les travaux de force extrêmes.

Toutes deux garantissent une robustesse exceptionnelle grâce à leur conception de haute qualité.

Les points forts :

- Bras de levier redoutable
- Profil octogonal robuste
- Force extrême garantie



DECLINAISONS

Diamètre de la barre à mine

28 mm	
25 mm	

DESCRIPTION

Utilisation de la barre à mine 2 mètres

La barre à mine de 2 mètres est un outil manuel indispensable pour vos *travaux de maçonnerie*, de démolition et de terrassement. Elle permet de briser des sols rocailleux, d'ameublir la terre très dure, et de desceller ou de déplacer des blocs de pierre lourds.

L'efficacité de la barre repose sur sa longueur de 2000 mm, qui offre un bras de levier redoutable pour minimiser votre effort physique. Pour percer ou briser la roche, il suffit de soulever l'outil verticalement et de le laisser retomber afin que sa pointe frappe le sol avec force.

Pour faire levier, insérez simplement son extrémité plate (le taillant) sous la charge à soulever et exercez une pression sur le manche.

Ce produit se décline en deux options robustes, chacune pensée pour maximiser vos performances sur le chantier en répondant à des besoins précis. Pour d'autres besoins sur le chantier, découvrez les bétonnières de maçon ou encore la gamme complète d'*outillage à main pour maçon* avec par exemple le serre-coffrage à clavette.

L'option de 25 mm de diamètre est idéale pour allier puissance et maniabilité. Son poids maîtrisé de 8 kg limite la fatigue musculaire lors d'un usage intensif tout en conservant une excellente force de frappe.

Conçue en acier xc 48 forgé à chaud, cette barre bénéficie d'une intégrité structurelle supérieure lui permettant d'absorber les chocs lourds sans se déformer. Elle profite d'un traitement thermique où elle est trempée en entier, ce qui lui confère une

robustesse absolue sur toute sa longueur avec une dureté de 140 kg/mm². De plus, sa finition en peinture bleue la protège efficacement contre la corrosion tout en assurant une bonne visibilité de l'outil.

De son côté, l'option de 28 mm est taillée pour les travaux de force extrêmes grâce à son diamètre supérieur qui offre une résistance maximale à la torsion lors des effets de levier.

Sa forme globale octogonale couplée à un corps hexagonal garantit une prise en main ferme et sécurisée, empêchant également l'outil de rouler accidentellement sur le sol. Pour concentrer l'efficacité là où cela compte, elle est équipée d'un taillant et d'une pointe en acier trempé atteignant une dureté de 45 HRC, garantissant un pouvoir de pénétration optimal et une résistance accrue à l'usure sur les zones d'impact.

Enfin, son revêtement en peinture époxy forme un bouclier hautement performant contre les rayures, les intempéries et les agressions extérieures, assurant ainsi une longévité exceptionnelle.

Dans les barres à mine, vous pouvez également consulter la barre à mine 1m75.

Caractéristiques techniques de la barre à mine professionnelle 2m

Modèles	Matière	Profil	Finition	Longueur	Poids
Diamètre 25 mm	Acier xc 48	Octogonale	Peinture bleue	2000 mm	8 kg
Diamètre 28 mm	Acier	Octogonale	Peinture époxy	2000 mm	9,7 kg