ÉMETTEUR POUR SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - COMPACT
Référence : 20543



RESUME

Complétez ou remplacez l'équipement de votre parc audio grâce à cet émetteur pour système de visite guidée compact.

Livré avec son microphone-cravate dédié et son cordon de cou, cet appareil ultraléger (43 g) assure une retransmission vocale d'une grande clarté sur une portée allant jusqu'à 100 mètres en champ libre.

Équipé d'un écran LCD lisible, d'un système de synchronisation automatique des canaux et d'une autonomie de 24 heures, il constitue l'élément émetteur idéal pour les guides en musée, événements culturels ou présentations professionnelles.

Important alimentation : l'émetteur fonctionne au choix avec 2 piles AA jetables ou 2 accus NiMH rechargeables 1,2 V type R6 (non inclus). La recharge des accus peut s'effectuer directement sur le boîtier via son port micro-USB ou via une valise de charge compatible - compact.

Les points forts :

- Diffusion audio stable sur la bande 863–865 MHz, jusqu'à 100 mètres
- Autonomie jusqu'à 24 heures
- Synchronisation automatique des récepteurs associés
- Boîtier (50 x 25 x 70 mm) avec microphone-cravate et lanière de transport

- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir cet émetteur pour système de visite guidée compact ?

Cet émetteur pour système de visite guidée réunit légèreté, fiabilité technique et grande simplicité de paramétrage pour les guides et intervenants. Il constitue le cœur de nos équipements pour visites guidées de petit format.

Utilisation, synchronisation et gestion de la batterie

- Commandes intuitives : 3 boutons uniques permettent de gérer l'allumage/extinction, le mode sourdine, le réglage du volume et la sélection des canaux.
- Écran LCD de contrôle : affichage immédiat du canal actif, du niveau de charge de la batterie et de l'activation du mode sourdine (Mute).
- Synchronisation simplifiée (SYNC) : modifiez le canal sur l'émetteur pour aligner automatiquement la fréquence des récepteurs connectés situés à proximité, facilitant la gestion de vos solutions tour guide sans fil.
- Recharge polyvalente : rechargez facilement vos accus amovibles par câble micro-USB (adaptateur secteur certifié non inclus) ou remplacez instantanément des piles AA en cours d'utilisation. La charge micro-USB intègre un temporisateur de sécurité limitant la charge à

16 heures. Utilisez également la valise de charge boîtiers Compact (12 compartiments).

Domaines d'application de l'émetteur pour système de visite guidée

- Musées et lieux d'exposition : guidage vocal clair préservant la tranquillité des lieux grâce à un système d'audioguidage culturel performant.
- Parcs d'attractions et sites touristiques : commentaires audio stables lors des déplacements en extérieur via nos équipements pour audioguides professionnels.
- Foires, salons et conférences : présentations de produits et traduction simultanée multi-groupes.
- Assistance à l'écoute : confort d'écoute renforcé pour les personnes malentendantes.

Cet émetteur s'associe idéalement avec chaque boîtier récepteur de la gamme Compacte pour constituer un ensemble complet. Pour enrichir votre parc matériel, découvrez l'ensemble de nos équipements audio complémentaires ainsi que nos dispositifs PMR pour établissements publics afin de garantir l'accessibilité de vos visites.

Caractéristiques techniques de l'émetteur pour système de visite guidée

Caractéristiques	Spécifications
Type de produit	Boîtier émetteur individuel avec microphone-cravate
Compatibilité	Système de visite guidée gamme compacte
Bande de fréquence	863 - 865 MHz

Puissance d'émission / Portée	10 mW / Environ 100 m (en champ libre)
Autonomie de l'émetteur	Jusqu'à 24 h
Alimentation	2 accus NiMH 1,2 V type R6 / AA ou 2 piles AA (non incluses)
Modes de recharge	Port micro-USB intégré (courant environ 250 mA) ou valise de charge
Connectique audio	Prise jack 3,5 mm pour microphone
Affichage LCD	Numéro de canal, niveau de batterie, indicateur mute
Dimensions du boîtier	50 x 25 x 70 mm
Poids	43 g (sans batteries)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Garantie	Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables)
Réparabilité	Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis)