# ÉMETTEUR POUR SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - STANDARD
# Référence : 20552




## RESUME

Optimisez la diffusion sonore de vos visites grâce à cet émetteur pour système de visite guidée Standard.

Doté de la technologie de transmission audio UHF PLL sur la bande 863-865 MHz, cet appareil compact (48 g) assure une retransmission vocale et audio d'une parfaite clarté sur une portée de 100 mètres sans risque d'interférence.

Équipé d'un microphone intégré ainsi que d'un microphone-cravate externe, il permet de diffuser la voix du guide mais aussi des sources audio externes. Sa batterie rechargeable intégrée Li-Polymer de 1300 mAh offre jusqu'à 13 heures d'autonomie continue.

Les points forts :

- Transmission UHF PLL 20 canaux
- Batterie Li-Po 1300 mAh (autonomie jusqu'à 13 heures)
- Rechargeable par port micro-USB ou via valise de charge Standard
- Interrupteur à 3 positions (ON / STAND BY / OFF), pince clip de ceinture et cordon de cou
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

# Pourquoi choisir cet émetteur pour système de visite guidée Standard ?

Cet émetteur pour système de visite guidée - Standard allie polyvalence d'émission, autonomie et grande simplicité d'exploitation pour accompagner les guides de voyage, musées et organisateurs d'événements. C'est l'un de nos dispositifs de visite guidée les plus appréciés sur le terrain.

## Transmission audio, connectique et rechargement

- Transmission sans fil polyvalente : idéal pour la retransmission de parole vers un groupe de récepteurs, mais également parfait pour la transmission sans fil d'un signal audio d'un point A à un point B. Il compte parmi nos équipements audio pour accompagnateurs les plus performants.

- Diffusion combinée (micro + ligne) : raccordez une source audio externe (smartphone, tablette, enregistreur) via la prise Jack 3,5 mm femelle pour diffuser de la musique d'ambiance ou des commentaires préenregistrés.

- Intersélecteur ON / STAND BY / OFF : la position STAND BY permet de couper instantanément l'émission sans éteindre le boîtier, préservant ainsi la batterie entre deux prises de parole.

- Fixation et portabilité : utilisez la pince clip de ceinture intégrée pour garder les mains libres ou portez-le autour du cou grâce au cordon fourni.

## Domaines d'utilisation de l'émetteur

- Guides de voyage et circuits touristiques : commentaires audio clairs en groupe, en extérieur comme en intérieur.
- Musées, galeries et monuments : visites guidées sans perturber le calme des lieux, en association avec nos boîtiers audioguides.
- Foires, salons et séminaires : présentations de produits et assistance à l'écoute des personnes malentendantes.

Pour une installation complète, cet émetteur se connecte naturellement avec chaque boîtier récepteur d'écoute Standard. Vous pouvez également retrouver nos accessoires pour guidage vocal pro ainsi que le boîtier de synchronisation gamme Compact pour optimiser la gestion de votre matériel.

Pour l'accessibilité de vos lieux d'accueil, pensez à consulter nos équipements de mise en conformité PMR.

## Caractéristiques techniques de l'émetteur pour système de visite guidée Standard

| Caractéristiques | Spécifications |
|---|---|
| Type de produit | Boîtier émetteur individuel avec microphone-cravate |
| Gamme / Modèle | Émetteur pour système de visite guidée - Standard |
| Technologie / Fréquence | UHF PLL / 863 - 865 MHz (20 canaux sélectionnables) |
| Puissance d'émission / Portée | 10 mW / Environ 100 m (en champ libre) |
| Alimentation | Batterie intégrée Li-Polymer 3,7 V / 1300 mAh (rechargeable) |
| Autonomie de l'émetteur | Jusqu'à 13 h de fonctionnement en continu |

| | |
|---|---|
| Modes de charge | Port micro-USB ou valise de charge dédiée |
| Connectique audio | Prise jack 3,5 mm femelle mono (microphone / entrée ligne) + micro intégré |
| Commandes et affichage | Commutateur ON / STAND BY / OFF, réglage volume, pince clip, écran LCD |
| Dimensions du boîtier | 40 x 12 x 82,6 mm (hors antenne) |
| Poids | 48 g (avec batterie) |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Garantie | Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables) |
| Réparabilité | Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis) |