RÉCEPTEUR POUR SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - STANDARD
Référence : 20612



RESUME

Équipez vos visiteurs grâce à ce récepteur pour système de visite guidée - Standard.

Pratique et très léger (48 g), ce boîtier gris assure une réception audio claire sur la bande UHF 863-865 MHz avec 20 canaux au choix.

Sa batterie rechargeable intégrée Li-Po de 1300 mAh offre jusqu'à 13 heures d'autonomie continue. Il dispose d'une synchronisation automatique sur le canal de l'émetteur.

Il est possible d'associer un nombre illimité de récepteurs sur un même groupe.

Les points forts :

- La batterie Li-Po intégrée
- Réception UHF 20 canaux jusqu'à 100 mètres
- 13 h d'autonomie rechargeable par port micro-USB ou valise de charge
- Écran LCD lisible
- Oreillette avec support caoutchouc, pince clip et cordon tour de cou
- Garantie 2 ans




DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce récepteur pour système de visite guidée Standard ?

Ce récepteur pour système de visite guidée - Standard allie confort d'écoute, grande légèreté et simplicité d'exploitation pour accompagner les visites de groupes en musées, salons et circuits touristiques. C'est un matériel de transmission audio pour groupes idéal pour équiper vos visiteurs.

Manipulation, batterie et fonctionnalités avancées

- Prise en main immédiate : 3 boutons permettent d'allumer le boîtier, de sélectionner le canal et de régler le niveau sonore. Les derniers réglages de volume et de canal restent mémorisés au rallumage.
- Fixation et liberté de mouvement : portez le boîtier autour du cou avec le cordon inclus ou accrochez-le directement à votre ceinture grâce à sa pince clip.
- Recharge universelle : rechargez facilement vos récepteurs via leur port micro-USB individuel ou déposez-les directement dans les valises de charge – standard de la gamme.
- Relance rapide : en cas d'affichage figé, une pression d'une seconde sur le bouton d'arrêt forcé dissimulé à l'arrière permet de redémarrer l'appareil en conservant la configuration précédente.

Lieux d'utilisation du récepteur de la gamme Standard

- Musées, galeries et monuments : retransmission vocale claire pour un nombre illimité de visiteurs sans

perturber le calme des lieux via nos solutions de visite tour guide.

- Tours de ville et circuits touristiques : réception fluide lors des déplacements en extérieur avec nos boîtiers d'audioguidage individuel.

- Salons, foires et conférences : idéal pour la traduction simultanée, la présentation de produits et l'assistance aux personnes malentendantes.

Ce récepteur s'appaire parfaitement avec l'émetteur de guidage vocal Standard.

Pour l'entretien et l'optimisation de votre flotte, découvrez nos accessoires pour systèmes d'audioguidage ainsi que le boîtier de synchronisation Compact.

Pour la sécurité réglementaire de vos établissements, consultez également nos blocs de secours pour ERP.

Caractéristiques techniques du récepteur pour système de visite guidée Standard

Caractéristiques	Spécifications
Type de produit	Boîtier récepteur individuel avec oreillette
Gamme / modèle	récepteur pour système de visite guidée - Standard
Technologie / fréquence	UFH / 863 - 865 MHz (20 canaux sélectionnables)
Portée de réception	100 m (en champ libre)
Alimentation	Batterie intégrée LI-Polymer 3,7 V / 1300 mAh (rechargeable et recyclage)
Autonomie du récepteur	Jusqu'à 13 h de fonctionnement en continu
Modes de charge	Port micro-USB individuel ou valise/station de charge dédiée

Économie d'énergie	Extinction automatique après 20 min sans signal
Connectique audio	Prise jack 3,5 mm femelle après 20 min sans signal
Commandes et affichage	Commutateur ON / STAND BY / OFF, volume / écran LCD (canal, volume, batterie 4 niveaux)
Synchronisation	Autonomatique avec l'émetteur
Dimensions du boîtier	40 x 12 x 82,6 mm (hors antenne)
Poids	48 g (avec batterie)
Coloris	Gris
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Garantie	Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables)
Réparabilité	Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis)