TOBOGGAN PROFESSIONNEL BOIS AVEC GLISSIÈRE PEHD - HAUTEUR 0,9 À 1,3 M
Référence : 20694



RESUME

Ce toboggan pour collectivité est conçu pour équiper les aires de jeux, les parcs ou les jardins publics en toute sécurité.

Sa structure est fabriquée en bois résineux traité autoclave classe 4 et sa glissière est en plastique haute densité recyclable, lui assurant une grande robustesse.

Tranche d'âge : à partir de 2 ans

Dimensions du jeu (L x l x h) :

- 2,85 x 1,20 m x 0,9 m
- 3,30 x 1,24 m x 1,10 m
- 3,76 x 1,36 m x 1,3 m

Surface d'impact :

- Pour la hauteur 0,9 m : 21,5 m²
- Pour la hauteur 1,1 m : 23,7 m²
- Pour la hauteur 1,3 m : 26,4 m²

Hauteur de chute : de 0,9 à 1,3 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- 3 hauteurs disponibles

- Fabrication française



DECLINAISONS

Hauteur
0,9 m
1,1 m
1,3 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le toboggan en bois avec une glissière en PEHD ?

Ce toboggan pour collectivité est conçu pour aménager en toute sécurité les espaces de jeux extérieurs tels que les parcs publics, les jardins d'enfants ou les cours de récréation. Il offre aux enfants une structure ludique et robuste pour s'amuser en plein air.

La structure de ce toboggan pour aire de jeux est en bois résineux traité par autoclave classe 4, un traitement qui la protège durablement.

La glissière est fabriquée en plastique haute densité (PEHD) recyclable, un matériau solide et sûr. Pour un montage fiable, la visserie fournie pour l'assemblage des bois est en INOX A2.

Pour s'adapter aux différentes tranches d'âge et configurations de votre jardin public ou aire de jeux, ce toboggan public est disponible en trois hauteurs :

- Hauteur 900 mm : pour les enfants de 2 à 7 ans.

- Hauteur 1100 mm : pour les enfants de 3 à 8 ans.
- Hauteur 1300 mm : également destiné aux enfants de 3 à 8 ans.

Pour comparer les différentes hauteurs de départ et matériaux, consultez notre catalogue de toboggans professionnels comme le toboggan de talus PEHD.

Comment installer le toboggan professionnel avec glissière PEHD ?

Voici les étapes clés à suivre pour l'installation du toboggan :

1. Emplacement : sol plat, glissière orientée hors secteur Sud-Est à Sud-Ouest.
2. Montage : assembler l'échelle, les panneaux, le plancher et la glissière. Ajuster les fixations pour éliminer tout espace entre 8 et 25 mm (risque de coincement des doigts).
3. Scellement : couler 8 fondations de 30 cm de diamètre sur 50 cm de profondeur (réserves de 300 x 500 mm pour les poteaux inclinés) avec un béton dosé à 300 kg/m³.
4. Sécurité : installer un sol amortissant sur une zone d'impact de 23,70 m² autour du jeu et libérer un espace de 1,80 m en hauteur

Préservez le cadre végétal autour du toboggan avec nos produits d'aménagement d'espaces verts, notamment la bordure de jardin en acier galvanisé pour contenir le paillage ou les écorces.

Complétez votre aire de jeux avec nos balançoires extérieur pro

comme le portique double en plastique recyclé.

Caractéristiques du toboggan professionnel bois hauteur 0,9 à 1,3 m

Caractéristique	Modèle Hauteur 900 mm	Modèle Hauteur 1100 mm	Modèle Hauteur 1300 mm
Tranche d'âge	2 à 7 ans	3 à 8 ans	
Hauteur de chute	0,90 m	1,10 m	1,30 m
Dimensions du jeu (L x l)	2,85 x 1,20 m	3,30 x 1,24 m	3,76 x 1,36 m
Surface d'impact	21,50 m²	23,70 m²	26,40 m²
Poids unitaire	28 kg	33 kg	40 kg
Structure	Bois résineux traité autoclave classe 4		
Glissière	Plastique haute densité (PEHD) recyclable		
Visserie	INOX A2 pour l'assemblage des bois		
Fabrication	Française		
Fixation	Par scellement		