TRÉPIED CHARGE LOURDE EN BOIS
Référence : 20695



RESUME

Le trépied de chantier en bois garantit une stabilité exceptionnelle pour vos travaux extérieurs grâce à sa conception robuste de 5,4 kg.

Idéal pour les professionnels, il s'adapte à de multiples applications avec sa hauteur réglable de 105 à 170 cm.

Doté d'une tête plate de 140 mm de diamètre et d'un filetage universel 5/8", ce modèle supporte parfaitement vos niveaux optiques, les théodolites ainsi que les lasers de chantier.

Son système de serrage rapide et sa sangle d'épaule assurent enfin une installation immédiate.

Les points forts :

- Hauteur modulable 105 à 170 cm
- Conception robuste en bois
- Filetage universel 5/8"
- Transport facile avec la sangle



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le trépied de chantier en bois ?

Le trépied de chantier en bois est une solution robuste spécialement conçue pour les professionnels. Ce modèle est particulièrement recommandé pour supporter de manière optimale des niveaux, des théodolites avec laser ainsi que des lasers rotatifs.

Lors du choix de leur équipement, les experts du bâtiment recherchent avant tout de trouver des trépieds adaptés. Par exemple, ce trépied en bois propose une plage de hauteur allant de 105 à 170 cm ce qui offre un large panel d'options sur le terrain.

Le trépied lourd de par sa conception en bois, associée à un poids de 5,4 kg, lui confère une excellente stabilité lors de vos travaux de nivellement en extérieur. Pour un modèle plus léger, optez pour le trépied alu.

En matière d'ergonomie et de praticité, ce trépied est doté d'une tête plate dont la base mesure 140 mm de diamètre, complétée par un système de serrage rapide. Il garantit également une compatibilité universelle avec la majorité de vos appareils de mesure grâce à son filetage standard de 5/8".

Enfin, pour vous accompagner facilement sur tous vos déplacements, il est équipé d'une sangle de transport très pratique à porter sur l'épaule.

Utilisation du trépied en bois

Pour mettre en place votre équipement sur le chantier, transportez premièrement le trépied aisément grâce à sa sangle de transport sur l'épaule.

Une fois sur votre zone de travail, vous pouvez ajuster sa hauteur selon vos exigences géométriques, de 105 à 170 cm. Le déploiement et le blocage des pieds s'effectuent de manière très fluide grâce au système de serrage rapide intégré.

De plus, son poids de 5,4 kg assure un ancrage ferme au sol et une excellente stabilité générale lors de l'installation.

Après avoir stabilisé la structure en bois, vous pouvez procéder au montage de votre appareil de mesure. La fixation de votre machine est ensuite grandement facilitée par la présence d'un filetage standard de 5/8". Ce système de vissage universel vous permet de sécuriser votre équipement rapidement pour être aussitôt opérationnel sur le terrain.

Caractéristiques techniques du trépied charge lourde en bois

Critères	Détails
Type de fixation	Filetage universel 5/8 de pouce
Hauteur de travail	Modulable de 1,05 mètre à 1,70 mètre
Système de verrouillage	Leviers à serrage rapide sur chaque jambe
Compatibilité d'usage	Appareils de mesure angulaire, niveaux optiques, lasers
Type d'ancrage	Pointes métalliques asymétriques pour sols durs et meubles
Garantie	2 ans