TOBOGGAN KOALA AVEC GLISSIÈRE INOX - HAUTEUR 1,72 M
Référence : 20745



RESUME

Ce toboggan pour enfants sur le thème du koala est conçu pour équiper les aires de jeux extérieures.

Sa structure est composée de panneaux en contreplaqué d'okoumé, un matériau résistant, tandis que la glissière est en acier inoxydable.

Tranche d'âge : de 3 à 8 ans

Dimensions du jeu (L × l × H) : 228 x 47 x 172 h cm

Surface d'impact : 21 m²

Hauteur de chute : 0,98 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Conformité norme EN 1176
- Glissière en acier inoxydable
- Structure en contreplaqué d'okoumé





DESCRIPTION

Tous les avantages du toboggan Koala pour aire

de jeux

Le toboggan design Koala est conçu pour les aires de jeux extérieures collectives, telles que les parcs, les cours d'écoles ou les campings.

Adapté aux enfants de 3 à 8 ans, il est certifié conforme à la norme européenne EN 1176, garantissant un haut niveau de sécurité. Sa structure peut accueillir jusqu'à 2 enfants simultanément.

La structure principale du jeu est en pin du nord traité par autoclave, un traitement qui la protège des agressions extérieures sans recours au cuivre, au chrome ou à l'arsenic.

Le design est agrémenté de panneaux latéraux en contreplaqué d'acajou okoumé figurant un koala, apportant une touche d'originalité.

La glissière est en acier inoxydable, assurant une excellente durabilité et une bonne qualité de glisse.

L'accès à la glissière se fait par un escalier sécurisé, dont les marches en bois de bouleau sont dotées d'une surface antidérapante.

L'assemblage de l'ensemble est réalisé avec de la visserie en acier galvanisé 8.8 et des écrous autobloquants. Pour une sécurité maximale, les écrous sont recouverts de cache-écrous en nylon coloré.

Pour comparer les différentes hauteurs de départ et matériaux, consultez notre catalogue de toboggans extérieurs professionnels.

Balisez les entrées du parc et orientez le public facilement en consultant nos solutions de panneaux de signalisation extérieure, notamment le panneau d'affichage pour parc public.

Installation et sécurité du toboggan Koala

Pour son installation, le toboggan requiert une zone d'impact de 21 m² et un espace minimum de 6,00 x 3,50 mètres.

La fixation au sol est assurée par des tiges de scellement dans des plots en béton. Le temps de montage est estimé à 1 heure et 30 minutes.

D'après la norme européenne EN 1176, une hauteur de chute inférieure à un mètre autorise théoriquement une pose sur une simple pelouse entretenue.

Cependant, pour garantir la sécurité et la pérennité de l'aire de jeu, nous vous recommandons vivement l'installation d'un sol amortissant.

Pour une intégration directe sur du relief, privilégiez notre toboggan de talus en inox ouvert.

Caractéristiques techniques du toboggan extérieur

Caractéristique	Valeur
Tranche d'âge	3 à 8 ans
Capacité d'accueil	2 enfants
Hauteur de chute libre	98 cm
Matériau de la structure	Pin du Nord traité autoclave
Matériau des panneaux décoratifs	Contreplaqué d'acajou okoumé
Matériau des marches	Contreplaqué de bouleau antidérapant
Matériau de la glissière	Acier inoxydable
Visserie (Acier galvanisé 8.8)	Écrous autobloquants Cache-écrous en nylon
Dimensions hors-tout (L x l x h)	228 x 47 x 172 cm
Zone d'impact	21 m²
Espace minimum requis (L x l)	600 x 350 cm

Temps de montage	1 h 30
Fixation	Tiges de scellement dans un plot béton
Norme	Conforme à la norme européenne EN 1176