FOURCHE POUR ÉTAIS
Référence : 20759



RESUME

La fourche pour étais est l'accessoire indispensable pour maintenir fermement vos poutres de coffrage en bois.


Conçue en acier robuste S235 JR, elle assure une excellente solidité sous charge. De plus, sa finition galvanisée à chaud lui offre une protection longue durée contre la corrosion et les intempéries sur vos chantiers.

Universelle, elle s'adapte à toutes les poutres du marché. Son installation est très simple : ses quatre cornières d'angle intègrent des alésages qui permettent de bloquer et de sécuriser la poutre rapidement avec un simple clou.

Enfin, elle se décline en deux diamètres d'emboîtement (26,9 ou 38 mm) pour s'adapter à votre matériel.

Les points forts :

- Acier robuste S235 JR
- Finition galvanisée anti-corrosion
- Fixation sécurisée par clou



DECLINAISONS

Épaisseur du tube

Ø 26,9 mm
Ø 38 mm

DESCRIPTION

À quoi sert la fourche en acier pour étais ?

La fourche en acier est un accessoire indispensable conçu pour s'emboîter directement sur le sommet de vos étais de coffrage. Elle sert principalement à recevoir et à maintenir fermement en place les poutres de coffrage en bois lors de vos travaux de construction.

Grâce à ses dimensions intérieures optimisées, cet équipement est capable d'accueillir toutes les poutres de coffrage en bois du marché. Côté sécurité, la fourche se distingue par ses quatre cornières d'angle soudées qui intègrent chacune un alésage. La fourche est donc également compatible avec l'étai lourd pour coffrage disponible dans la gamme de coffrage.

Ce système ingénieux vous permet de bloquer et de sécuriser très facilement vos poutres à l'aide d'un simple clou. Par ailleurs, sa fabrication en acier robuste S235 JR garantit une excellente solidité sous charge.

Sa finition galvanisée à chaud, respectant la norme DIN ISO 1461, lui assure également une protection longue durée contre la corrosion et les intempéries sur vos chantiers.

Pour s'adapter parfaitement à votre matériel, ce modèle est proposé en deux formats. Pensez à bien sélectionner le diamètre du tube d'emboîtement dont vous avez besoin, à savoir 26,9 mm ou 38 mm.

Installation d'une fourche sur un étai de coffrage

Mettre en place cette fourche sur votre chantier est une opération simple et rapide. Dans un premier temps, il vous suffit d'emboiter directement le tube de la pièce sur le sommet

de votre étai de coffrage.

Ensuite, vous pouvez placer votre poutre de coffrage en bois au centre de la tête. L'espace intérieur, parfaitement délimité par les quatre cornières d'angle soudées, est spécialement conçu pour recevoir facilement la structure en bois.

Une fois la poutre correctement positionnée, l'étape finale consiste à la verrouiller pour assurer la stabilité de l'ensemble. Pour cela, utilisez les alésages présents sur chacune des cornières d'angle. Il vous suffit d'y enfoncer un clou qui viendra se ficher dans le bois, permettant ainsi de sécuriser efficacement votre installation. Votre étaiement est alors robuste et prêt à supporter la charge en toute sécurité.

Caractéristiques techniques de la fourche pour étais

- Matériau : Acier S235 JR
- Finition : Galvanisé à chaud (norme DIN ISO 1461)
- Dimensions : 220 x 326 x 135 mm
- Poids :
    - Version 26,9 mm : 3 kg
    - Version 38 mm : 3,5 kg