TOBOGGAN DE TALUS OUVERT EN INOX - HAUTEUR 0,90 À 2,2 M
Référence : 20779



RESUME

Ce toboggan en inox est spécialement conçu pour être installé sur un talus dans une aire de jeux. Sa structure et ses pieds de fondation sont en acier inoxydable AISI 304.

Adapté aux enfants dès 3 ans, ce toboggan est conforme à la norme de sécurité EN 1176-1. Pour s'adapter à la configuration de votre terrain, il est disponible pour trois hauteurs de talus : 0,90 à 1,30 m, 1,35 à 1,75 m, et 1,80 à 2,20 m.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Surface d'impact :


- Hauteur 0,90 - 1,30 m : 18 m²
- Hauteur 1,35 - 1,75 m : 20 m²
- Hauteur 1,80 - 2,20 m : 23 m²

Hauteur de chute : 1 m

Fixation : sur talus (pieds de fondation en acier inoxydable)

Les points forts :

- Acier inoxydable AISI 304
- Conforme norme EN 1176-1
- 3 hauteurs disponibles



DECLINAISONS

Hauteur du talus
0,90 m – 1,30 m
1,35 m – 1,75 m
1,80 m – 2,20 m

DESCRIPTION

Description du toboggan en inox droit pour talus

Ce toboggan extérieur est spécialement conçu pour être installé sur un talus ou un terrain en pente. Fabriqué en acier inoxydable, il s'intègre dans les aires de jeux pour collectivités, les parcs ou les jardins publics. Il est adapté aux enfants à partir de 3 ans.

Sa structure et ses pieds de fondation sont en acier inoxydable mat de type AISI 304, un matériau reconnu pour sa résistance. Les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans, assurant la longévité de l'équipement.

Ce toboggan extérieur pour talus droit est proposé en plusieurs versions afin de s'adapter à différentes hauteurs de pente. Vous avez le choix entre trois modèles :

- Pour une hauteur de talus comprise entre 0,90 et 1,30 m.
- Pour une hauteur de talus comprise entre 1,35 et 1,75 m.
- Pour une hauteur de talus comprise entre 1,80 et 2,20 m.

Pour comparer les différentes hauteurs de départ disponibles, consultez l'ensemble de nos toboggans homologués pour espaces publics.

Vous souhaitez conserver une grande hauteur de glisse sur une surface réduite ? Optez pour le toboggan en métal.

Installation et sécurité du toboggan de talus ouvert

L'installation de ce toboggan nécessite un sol de sécurité amortissant, conforme à la norme EN 1176-1:2017, sur toute la zone d'impact. Les vis d'ancrage au sol ne sont pas fournies.

Il est important de consulter les instructions de montage et d'entretien avant utilisation. Pour une utilisation intensive, un plan de maintenance renforcé est recommandé.

Hauteur talus : 0,90 et 1,30 m

- Dimensions du jeu (L × l × H) : 3200 x 570 x 2020 mm (hauteur talus max. 1300 mm + garde-corps 720 mm)
- Surface d'impact : 18 m²
- Hauteur de chute : 1 m
- Fixation : sur talus (pieds de fondation en acier inoxydable)

Hauteur talus : 1,35 et 1,75 m

- Dimensions du jeu (L × l × H) : 3570 x 570 x 2480 mm (hauteur talus max. 1750 mm + garde-corps 730 mm)
- Surface d'impact : 20 m²
- Hauteur de chute : 1 m

- Fixation : sur talus (pieds de fondation en acier inoxydable)

Hauteur talus : 1,80 et 2,20 m

- Dimensions du jeu (L × l × H) : 4370 x 530 x 2920 mm (hauteur talus max. 2200 mm + garde-corps 720 mm)
- Surface d'impact : 23 m²
- Hauteur de chute : 1 m
- Fixation : sur talus (pieds de fondation en acier inoxydable)

Possibilité d'avoir davantage de dimensions uniquement sur devis.

Pensez au tri sélectif dès la conception de vos zones de loisirs : associez ces équipements de jeux à nos produits de gestion des déchets collectifs, incluant la poubelle de tri pour espace public.

Caractéristiques techniques du jeu de glisse en inox pour talus

Caractéristique	Modèle pour talus de 0,90 à 1,30 m	Modèle pour talus de 1,35 à 1,75 m	Modèle pour talus de 1,80 à 2,20 m
Longueur de glisse	2,50 m	3,30 m	4,07 m
Zone d'impact requise	18 m²	20 m²	23 m²
Âge d'utilisation	À partir de 3 ans		
Matériau	Acier inoxydable mat AISI 304		
Largeur de glisse	0,50 m		
Hauteur de chute libre	1 m		
Ancrage	Vis d'ancrage au sol non incluses		

Norme de sécurité	Conforme à la norme EN 1176-1 : 2017
Disponibilité des pièces détachées	10 ans
Tolérance dimensionnelle	+/- 5 %