PÈSE ROUES 900 X 500 MM - 6 T À 20 T
Référence : 20832



RESUME

Ce pèse roues 900 x 500 mm en aluminium permet de peser tous types de véhicules, en mode statique comme en dynamique.

Conçu pour un usage mobile, il est facile à transporter grâce à ses poignées et ses roulettes intégrées.

Son installation est simple et ne requiert pas l'intervention d'un professionnel.

Ce pèse véhicule 900 x 500 mm est disponible en plusieurs versions pour s'adapter à vos besoins :

- Capacité de charge : 6, 10, 15 ou 20 tonnes
- Avec ou sans valise d'indicateur de pesée
- Avec ou sans câble de liaison à la valise
- Avec ou sans homologation pour la métrologie légale (CE-M).

Les points forts :

- Structure aluminium robuste
- Facilement transportable
- Pesage statique et dynamique
- Installation simple
- Avec ou sans homologation

- Garantie 1 an



DECLINAISONS

Charge dynamique	Câble de liaison valise	Valise indicateur de pesée	Homologation CE-M
6 tonnes	Sans	Sans	Sans
10 tonnes	Sans	Sans	Sans
6 tonnes	Sans	Sans	Avec
6 tonnes	Avec	Sans	Sans
6 tonnes	Avec	Sans	Avec
6 tonnes	Sans	Avec	Sans
6 tonnes	Sans	Avec	Avec
10 tonnes	Sans	Sans	Avec
6 tonnes	Avec	Avec	Avec
6 tonnes	Avec	Avec	Sans
10 tonnes	Avec	Sans	Sans
10 tonnes	Avec	Sans	Avec
10 tonnes	Sans	Avec	Sans
10 tonnes	Sans	Avec	Avec
10 tonnes	Avec	Avec	Sans
10 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Sans
15 tonnes	Avec	Sans	Avec
15 tonnes	Avec	Sans	Sans
15 tonnes	Sans	Avec	Avec
15 tonnes	Sans	Avec	Sans
15 tonnes	Sans	Sans	Avec
15 tonnes	Sans	Sans	Sans
20 tonnes	Avec	Avec	Avec
20 tonnes	Avec	Avec	Sans
20 tonnes	Avec	Sans	Avec
20 tonnes	Avec	Sans	Sans
20 tonnes	Sans	Avec	Avec
20 tonnes	Sans	Avec	Sans
20 tonnes	Sans	Sans	Avec
20 tonnes	Sans	Sans	Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur le pèse roues 900 x 500 mm

Le pèse roues 900 x 500 mm est une solution de pesage polyvalente, conçue pour déterminer le poids des véhicules roue par roue ou essieu par essieu.

Plus mobile et moins coûteux qu'un pont-bascule fixe, il répond aux besoins des logisticiens, transporteurs ou carrossiers pour le contrôle de charge et le respect des réglementations.

Fabriquée en aluminium, chaque plateforme est à la fois robuste et facile à manipuler.

Sa base est dotée d'un revêtement en caoutchouc antidérapant qui assure une excellente adhérence au sol.

Pour faciliter son déplacement, elle est équipée de quatre poignées et ses roulettes de transport.

Pour s'adapter précisément à votre usage, ce pèse véhicule 900 x 500 mm est disponible en plusieurs versions.

Vous pouvez choisir la capacité de charge maximale par plateforme : 6, 10, 15 ou 20 tonnes. Chaque modèle est proposé avec ou sans la valise indicateur de pesée, disponible avec ou sans câble de liaison.

Enfin, un pèse véhicule 900 x 500 mm est disponible en option (certification CE-M) pour les activités réglementées.

L'installation du système de pesage est simple et ne requiert pas l'intervention d'un professionnel. Dans sa version avec l'indicateur pesage portable, il suffit de visser les câbles des plateformes sur le boîtier d'entrée et de mettre l'appareil en marche.

Un manuel d'utilisation est fourni pour vous guider.

La valise indicateur de pesée

Proposé en option, l'indicateur de pesée se présente sous la

forme d'une valise portable et robuste (protection IP54). Il centralise et affiche les données de pesée sur un écran LCD.

Il est équipé d'une imprimante thermique intégrée pour l'édition de tickets et dispose d'une mémoire interne pouvant enregistrer jusqu'à 1 000 pesées.

La batterie rechargeable offre une autonomie de 5 heures en version standard.

Modes de pesage : statique et dynamique

Ce système permet d'effectuer des pesées en mode statique (véhicule à l'arrêt) ou en mode dynamique (au passage du véhicule). En pesage dynamique, la vitesse du véhicule ne doit pas dépasser 10 km/h.

L'option homologuée pour la métrologie légale est certifiée pour une vitesse allant jusqu'à 5 km/h.

Pour le pesage de poids plus légers, découvrez le pese roue 10 T, pese roue 500 x 400 mm 15 T et le pèse essieux mobile 700 x 450 mm, dans la catégorie pèse-essieux.

Équipez votre centre logistique avec le convoyeur à bande pour professionnel 50 kg/ml, le transpalette charge 2500 kg et la plateforme pèse palette 3T.

Caractéristiques techniques du pèse véhicule 900 x 500 mm

Charge dynamique	**6 T**	**10 T**	**15 T**	**20 T**
Poids	41 kg			
Précision sans homologation	1 kg	2 kg	2 kg	5 kg
Précision avec homologation	2 kg	5 kg	5 kg	10 kg

Matière : aluminium et socle en acier inoxydable

Dimensions : L. 900 x x l. 500 mm

Garantie : 1 an

Options :

- Valise indicateur de pesée
- Câble de liaison à la valise
- Homologation CE-M

Valise indicateur de pesée :

Dimensions : L. 425 x l. 390 x H. 165 mm

Poids : 5 kg

Homologation : CE-M (OIML R76 / OIML R134)

Pesage : statique et dynamique (certifié jusqu'à 5 km/h)

Entrées : 4 canaux

Sorties : RS232 de série

Écran : LCD, 6 chiffres de 27 mm

Imprimante : thermique intégrée, ticket configurable

Mémoire : 1000 pesées

Langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand

Alimentation : 230 V AC ou batterie lithium rechargeable 7,4 V - 2,6 Ah (12 V DC en accessoire, non inclus)

Protection : IP54 (IP65 valise fermée)

Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C