BARRIÈRES DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE MODULABLE D.60 MM
Référence : 20858



RESUME

Protégez efficacement vos espaces de travail avec ces barrières de sécurité industrielle diamètre 60 mm.

Ce système entièrement modulable est conçu pour délimiter des zones à risque, créer des voies de circulation ou assurer une protection machine efficace en entrepôt ou en usine.

Fabriquée en acier galvanisé avec une finition en peinture époxy jaune, sa structure en tube de 60 mm de diamètre garantit une robustesse accrue, en comparaison à son modèle similaire de barrière en diamètre 40 mm.

Composez votre installation sur mesure en choisissant parmi les différents éléments disponibles : lisses, poteaux (départ, angle, intermédiaires) et portes battantes.

Les points forts:

- Kit sur mesure à composer
- Diamètre 60 mm haute résistance
- Acier galvanisé anti-corrosion
- Assemblage simple par emboîtement



DECLINAISONS

Élément
Lisse mâle-femelle | 200 mm
Porte battante
Poteau de départ / fin
Poteau d'angle 90°
Poteau de raccordement 2 côtés
Poteau de raccordement 3 côtés
Lisse mâle-femelle | 1050 mm
Lisse mâle-mâle | 1050 mm
Lisse mâle-mâle | 200 mm
Lisse mâle-femelle | 600 mm
Lisse mâle-mâle | 600 mm
Poteau arrêt de porte
Porte battante coulissante
Grande porte battante

DESCRIPTION

Quels avantages pour la barrière industrielle modulable 60 mm ?

Les barrières de sécurité industrielle diamètre 60 mm sont conçues pour assurer la protection des personnes et des équipements en milieu industriel.

Elles permettent de délimiter efficacement les zones à risques, d'organiser la circulation des véhicules et des piétons, et de mettre en place une protection de machine fiable. Grâce à un diamètre de tube de 60 mm, ces barrières offrent une résistance supérieure, adaptée aux entrepôts, usines et zones logistiques à forte activité.

Le système est entièrement modulable pour s'adapter précisément à la configuration de vos espaces. Vous pouvez créer des cheminements sur mesure en combinant différents éléments : poteaux, lisses de plusieurs longueurs et portes d'accès.

Chaque composant est pensé pour s'assembler facilement, vous permettant de construire une barrière de sécurité usine

personnalisée.

Protégez vos sites industriels avec d'autres équipements comme le poteau industriel jaune et noir, la lisse de protection au sol diamètre 76 mm ou encore le sabot de protection de rack.

Barrière de sécurité usine : composez votre barrière sur mesure

Plusieurs types de poteaux sont disponibles pour démarrer, continuer ou terminer votre alignement. Tous mesurent 1000 mm de hauteur et reposent sur une platine de fixation de 150 x 150 mm. Vous avez le choix entre :

- Le poteau de départ / de fin
- Le poteau d’angle à 90°
- Le poteau de raccordement à 2 côtés pour les lignes droites
- Le poteau à 3 côtés pour les dérivations

Les lisses permettent de relier les poteaux. Elles sont proposées en plusieurs longueurs utiles :

- 200 mm
- 600 mm
- 1050 mm

Elles existent en version mâle-mâle, pour être insérées entre deux poteaux, ou en version mâle-femelle pour prolonger une autre lisse.

Pour créer des points de passage, plusieurs modèles de portes sont disponibles:

- La porte battante double sens offre une circulation fluide
- La porte battante adaptable se fixe par colliers directement sur un poteau ou une barrière existante.
- Enfin, la grande porte battante à sens unique peut être complétée par un poteau d'arrêt pour un verrouillage sécurisé.

Comment installer la barrière de sécurité usine modulable 60 mm ?

L'assemblage de la barrière de sécurité usine est simple et rapide.

Les lisses s'emboîtent directement dans les poteaux sans nécessiter de visserie.

La fixation au sol se fait par ancrage des platines, qui sont percées de 4 trous de 14 mm de diamètre. Les fixations sont disponibles en option et l'installation doit se faire sur un sol en béton stable.

Chaque élément est fabriqué en acier galvanisé, un matériau reconnu pour sa durabilité. Une finition en peinture époxy de couleur jaune assure une haute visibilité et une protection supplémentaire contre la corrosion.

Il est recommandé de ne pas installer ces équipements en milieu salin ou en contact avec des hydrocarbures.

Caractéristiques techniques de la barrière industrielle protection machine

Élément	Type d'embout	Longueur utile (mm)	Dimensions hors-tout (L x l x H en mm)	Poids (kg)	Dimensions platine (mm)
Lisse 200 mm	Mâle/Femelle	200	300 x 60 x 60	0,63	-
Lisse 200 mm	Mâle/Mâle	200	300 x 60 x 60	0,63	
Lisse 600 mm	Mâle/Femelle	600	650 x 60 x 60	1,40	
Lisse 600 mm	Mâle/Mâle	600	700 x 60 x 60	1,50	
Lisse 1050 mm	Mâle/Femelle	1050	1150 x 60 x 60	2,50	
Lisse 1050 mm	Mâle/Mâle	1050	1150 x 60 x 60	2,50	
Poteau de départ / fin	Embouts femelles		400 x 150 x 1000	4,50	150 x 150
Poteau d'angle 90°			300 x 300 x 1000	5,00	
Poteau de raccordement 2 côtés			380 x 150 x 1000	4,70	
Poteau de raccordement 3 côtés			380 x 200 x 1000	5,40	
Porte battante	-	930	930 x 150 x 1000	10,50	150 x 150
Porte battante adaptable	-	877	877 x - x 405	6,80	Fixation par colliers
Grande porte battante	-	900	1022 x 170 x 1000	12,20	170 x 80
Poteau arrêt de porte	-	1004	330 x 170 1000	4	170 x 80
Caractéristiques communes					
Diamètre du tube		60 mm			
Matière		Acier galvanisé			
Couleur		Jaune (peinture époxy)			