INDICATEUR PESAGE PÈSE ROUES ET ESSIEUX
Référence : 20884



RESUME

Cet indicateur pesage pèse roues et essieux est la solution idéale pour le pesage mobile.

Présenté sous la forme d'une valise de transport robuste (protection IP54), cet indicateur permet de réaliser des pesées statiques et dynamiques.

Il est équipé d'une imprimante thermique intégrée pour l'édition de tickets et peut se connecter à un maximum de 4 plateformes.

Il est conforme aux normes OIML R76 pour réaliser des pesages statiques et OIML R134 pour le pesage dynamique.

Les points forts :

- Format valise portable
- Pesage statique et dynamique
- Imprimante thermique intégrée
- IP54






DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un indicateur pesage pèse roues

et essieux ?

Cet indicateur pesage pèse roues et essieux est conçu pour les professionnels recherchant une solution de pesage mobile, précise et fiable.

Présenté dans une valise de transport robuste, il est parfaitement adapté pour le pesage des roues et des essieux sur route ou en station.

Doté d'une connectique permettant de relier jusqu'à 4 canaux pour diverses configurations de plateformes, cet équipement est polyvalent.

Il intègre une imprimante thermique pour l'édition instantanée de tickets et dispose d'une mémoire interne capable de stocker jusqu'à 1000 enregistrements. Son boîtier offre un indice de protection IP54, le protégeant pour une utilisation dans des environnements de travail variés.

Cet indicateur de pesage numérique pèse roues est certifié conforme aux normes OIML R76 pour le pesage statique et OIML R134 pour le pesage dynamique. Ces homologations garantissent sa précision et sa fiabilité pour un usage professionnel réglementé.

La mise en service de cet indicateur de pesage numérique pèse roues est conçue pour être simple et ne requiert pas l'intervention d'un professionnel. Il suffit de connecter les plateformes en vissant les câbles sur les entrées prévues dans la valise.

Il est tout à fait compatible avec l'ensemble de la gamme de pèse essieux dynamique, comprenant le pèse roue mobile 400 x 300 mm, le pèse véhicule 700 x 450 mm ou encore le pèse-roues 900 x 700 mm 25 T.

Retrouvez l'ensemble des catégories de balances industrielles pour la logistique avec les balances de table de précision, les

pesons industriels et les balances industrielles au sol.

Caractéristiques techniques indicateur de pesage numérique pèse roues

Dimensions : L. 425 x l. 390 x H. 165 mm

Poids : 5 kg

Homologation : CE-M (OIML R-76 / OIML R-134)

Clavier : alphanumérique étanche à 12 touches et 7 touches de commande

Connectique :

- Entrée : 4 canaux
- Sortie : 1 x RS232 (standard)

Indice de protection : IP54 (IP65 avec la valise fermée)

Écran : LCD à 6 chiffres de 27 mm de haut, 14 segments

Imprimante : thermique intégrée

Alimentation : secteur 230 V AC Prise voiture 12 V DC

Batterie : lithium rechargeable 7,4 V-2,6 Ah Autonomie standard : 5 heures

Mémoires : 1 000 enregistrements de pesée

Unités : kg

Température de fonctionnement : -10°C à +40°C

Langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais,

allemand