# BORNE DE CAMPING POLYÉTHYLÈNE - 3 PRISES 16 A / 1 PRISE 32 A IP44 IK10
# Référence : 20990









## RESUME

Cette borne de camping polyéthylène 16 A et 32 A est idéale pour équiper les espaces extérieurs comme les campings.

Elle met à disposition 3 prises de 16 A et 1 prise de 32 A, toutes protégées individuellement par un disjoncteur.

Sa fabrication lui assure une très haute résistance aux chocs (IK10) et aux intempéries (IP44).

Pour s'adapter à vos besoins, cette borne se décline en plusieurs versions : avec raccordement à l'eau, avec balisage lumineux, ou avec les deux options. Ce produit est garanti 2 ans.

Les points forts :

- Haute résistance aux chocs (IK10)
- Protection contre les projections d'eau
- 4 prises avec protections individuelles
- Options eau et balisage lumineux
- Garantie 2 ans



## DECLINAISONS

| Option Lumière + Robinets |
| --- |
| Avec 4 robinets |
| Avec Lumière |
| Avec Lumière + 4 robinets |
| Sans Lumière et Sans Robinets |

## DESCRIPTION

# Pourquoi choisir la borne de camping en polyéthylène 3 prises 16 A et 1 prise 32 A ?

La borne de camping en polyéthylène 3 prises 16 A et 1 prise 32 A est une solution robuste et durable pour la distribution d'énergie en extérieur.

Sa structure est fabriquée en polyéthylène linéaire rotomoulé, un procédé qui assure une très haute résistance aux chocs, certifiée par l'indice IK10.

Son indice de protection IP44 garantit son étanchéité face aux projections d'eau venant de toutes les directions, comme la pluie ou les orages. Il est toutefois proscrit de la nettoyer avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.

Le balisage LED est directement intégré sur la face avant de la borne, diffusant une lumière douce et homogène à travers la matière.

Cette borne de raccordement est équipée de trois prises de courant 16 A (230 V) et d'une prise 32 A (230 V). Chaque groupe de prises est sécurisé par un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Un interrupteur sectionneur général permet de couper l'alimentation de l'ensemble de la borne. L'accès aux protections est sécurisé par une porte à fermeture par serrure à clé couronne, et les prises sont protégées par des volets rabattables.

Pour répondre à différents besoins, cette borne de camping est proposée en quatre versions :

- Borne électrique seule
- Borne avec quatre raccords rapides à eau (arrivée sur raccord 3/4" mâle)
- Borne avec balisage lumineux
- Borne combinant les raccords à eau et le balisage lumineux

Ce matériel bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Retrouvez notre gamme de bornes d'alimentation pour camping, notamment la borne de camping en polyéthylène avec 4 prises 16 A.

Découvrez également notre borne de camping avec 4 prises en bois ainsi que notre borne de camping en plastique ABS avec 4 prises.

## Comment installer la borne pour camping bleu 4 prises IP44 IK10 ?

Le raccordement électrique de la borne pour camping bleu 4 prises IP44 IK10 s'effectue sur un bornier double de 16mm².

Pour les modèles avec robinets et lumière, l'arrivée d'eau se fait sur un raccord 3/4" mâle.

L'installation de ce type d'équipement dans un lieu recevant du public, tel qu'un camping, doit idéalement être réalisée par un électricien qualifié afin de garantir la conformité avec les normes en vigueur.

Coupez impérativement le courant au tableau principal avant

d'ouvrir la borne. Connectez ensuite la terre sur son bornier. Lorsque tous les branchements sont effectués, vous pouvez fermer le coffret et vérifier la conformité avec le bouton de test.

Pour une sécurité optimale, le coffret doit être impérativement protégé en amont par un disjoncteur d'un calibre de 32 A maximum.

Découvrez nos équipements de sport professionnels pour aménager vos espaces extérieurs.

Retrouvez également notre signalisation en bois pour camping.

Si vous disposez d'un lieu de restauration, nous vous conseillons d'utiliser nos équipements pour vos restaurants. Pour maintenir une hygiène optimale, optez pour nos équipements de propreté professionnelle.

## Caractéristiques de la borne de camping polyéthylène

| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 1191 x 490 x 290 mm |
| Matière | Polyéthylène linéaire (densité 0.935) |
| Couleur | Corps : bleu RAL 5024<br>Porte : blanche, noire, RAL 9001 |
| Indices de protection | IP44 : protégé contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau de toutes directions<br>IK10 : haute résistance aux chocs mécaniques |
| Température d'utilisation | -25°C à +35°C |
| Caractéristiques électriques | Courant nominal : 32 A<br>Tension de service : 400 V (3P+N+T)<br>Puissance : 18 kVA<br>Fréquence : 50-60 Hz<br>Pouvoir de coupure : 6 kA |

| | |
|---|---|
| Équipement électrique | 3 prises de courant 16 A (2P+T, 230 V, CEE)<br>1 prise de courant 32 A (2P+T, 230 V, CEE)<br>Protections :<br>•<br>3 disjoncteurs différentiels 1x16 A+N-C 30 mA<br>•<br>1 disjoncteur différentiel 1×32 A+N-C 30 mA<br>•<br>1 interrupteur sectionneur général 4x32 A |
| Options (selon modèle) | Balisage lumineux (en attente de raccordement sur bornes 4²).<br>4 raccords rapides à eau à obturation<br>Arrivée d'eau sur raccord 3/4" mâle |
| Normes de référence | NF C 15-100<br>NF EN 61439-2 |
| Garantie | 2 ans |