ARCEAU DE PROTECTION HAUTE RÉSISTANCE D.76 MM AVEC PLATINE
Référence : 20997



RESUME

Cet arceau de protection renforcé sur platines est conçu pour protéger efficacement les installations fragiles ou dangereuses contre les chocs.

Fabriqué en acier avec un tube de 76 mm de diamètre, il est plus résistant l'arceau diamètre 60 mm.

Cet arceau de protection 76 mm sur platines est traité par phosphatation avant peinture pour augmenter sa résistance à la corrosion et améliorer l'adhérence. Il est disponible en plusieurs options :

- Finition : acier peint jaune ou acier galvanisé
- Hauteurs : 350, 600 ou 1200 mm
- Longueurs : 375, 520, 750, 1000 mm.

L'arceau se fixe au sol grâce à ses platines, les fixations ne sont pas incluses.

Les points forts:

- Haute résistance aux chocs
- Finition acier peint ou galvanisé
- Fixation sur platines
- Nombreuses dimensions disponibles



DECLINAISONS

Hauteur	Matériau	Longueur
350 mm	Acier	375 mm
350 mm	Acier	520 mm
350 mm	Acier	750 mm
600 mm	Acier	375 mm
600 mm	Acier	750 mm
350 mm	Acier galvanisé	375 mm
350 mm	Acier galvanisé	750 mm
600 mm	Acier galvanisé	750 mm
1200 mm	Acier	375 mm
1200 mm	Acier	520 mm
1200 mm	Acier	750 mm
1200 mm	Acier galvanisé	375 mm
1200 mm	Acier galvanisé	520 mm
1200 mm	Acier galvanisé	750 mm
1200 mm	Acier	1000 mm
1200 mm	Acier galvanisé	1000 mm
350 mm	Acier	1000 mm
350 mm	Acier galvanisé	1000 mm
600 mm	Acier	1000 mm
600 mm	Acier galvanisé	1000 mm

DESCRIPTION

Conception de l'arceau de protection renforcé sur platines

Cet arceau de protection renforcé sur platines est conçu pour sécuriser les espaces industriels en protégeant efficacement les installations, les machines ou les zones de stockage des chocs accidentels.

Fabriqué en acier, cet arceau de protection industriel Ø76 mm est particulièrement robuste. Il est recouvert d'une peinture époxy, précédée d'un traitement par phosphatation qui augmente sa résistance à la corrosion et assure une meilleure adhérence de la peinture.

Pour s'adapter à tous les environnements, il est proposé en

plusieurs dimensions et finitions.

- Hauteurs disponibles : 350, 600 ou 1200 mm
- Longueurs disponibles : 375, 520, 750 ou 1000 mm
- Finitions disponibles : Acier peint en jaune ou Acier galvanisé

Complétez votre achat avec le miroir de sécurité industriel pour éviter les collisions, et l'étrier de protection diamètre 60 mm.

Comment installer l'arceau de protection 76 mm sur platines ?

L'arceau de protection 76 mm se fixe au sol grâce à ses platines de fixation. Les 8 fixations nécessaires ne sont pas incluses (disponible sur demande de devis). Pour un sol béton (plus courant), l'idéal est de choisir un fixation boulon et cheville 12 x 80 mm.

Il est recommandé de ne pas installer cet arceau de protection dans un milieu salin ou à proximité d'hydrocarbures.

D'autres équipements anti choc industriel sont disponibles comme la barrière modulable industrielle D.60 mm, la protection de pilier pour entrepôt, ou encore la lisse de protection au sol diamètre 76 mm.

Caractéristiques techniques de l'arceau de protection haute résistance D.76 mm

Caractéristique	Spécification
Matière	Acier Acier galvanisé
Finition	Peinture époxy jaune (version acier) Galvanisé (version acier galvanisé)
Traitement	Phosphatation avant peinture (version acier)

Diamètre du tube	76 mm
Hauteurs	350 mm
	600 mm
	1200 mm
Longueurs	375 mm
	520 mm
	750 mm
	1000 mm
Largeur	140 mm
Installation	Sur platines de fixation
Fixations	8 fixations (non incluses)