BORNE DE CAMPING POLYÉTHYLÈNE - 4 PRISES 16 A IP44 IK10
Référence : 21015



RESUME

La borne de camping polyéthylène 4 prises 16 A est conçue en polyéthylène, un matériau qui lui confère une grande robustesse (IK10) et une protection efficace contre les projections d'eau (IP44).

Elle est équipée de 4 prises de courant 16 A, sécurisées derrière une porte avec serrure à clé. Ce produit est garanti 2 ans.

Cette borne de camping est disponible en plusieurs versions pour s'adapter à différents besoins. Vous avez le choix entre le modèle standard, un modèle équipé de 4 robinets d'eau, une version avec balisage lumineux, ou une borne combinant les arrivées d'eau et l'éclairage.

Les points forts :

- Haute résistance (IK10)
- 4 prises 16 A
- Options : eau et/ou éclairage
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Option Lumière + Robinets
Sans Lumière et Sans Robinets
Avec Lumière
Avec 4 robinets
Avec Lumière + 4 robinets

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la borne pour camping 4 prises 16 A en polyéthylène ?

Cette borne pour camping 4 prises 16 A en polyéthylène est spécialement conçue pour les espaces extérieurs tels que les campings, les ports de plaisance ou les aires de service.

Fabriquée en polyéthylène linéaire, elle offre une très haute résistance aux chocs (IK10) et aux conditions climatiques, fonctionnant dans des températures allant de -25°C à +35°C.

Sa couleur brun (RAL 8011) lui permet de s'intégrer discrètement dans un environnement naturel.

Elle est équipée de quatre prises de courant 16 A 230 V de type CEE. Chaque prise est individuellement protégée par un disjoncteur différentiel 10 A+N-C 30 mA, et l'ensemble est sécurisé par un interrupteur sectionneur général 4×32 A.

Intégré sur la face avant de la borne, le balisage LED diffuse une lumière douce et parfaitement harmonieuse à travers le corps du produit.

Les protections électriques sont inaccessibles aux usagers grâce à une porte avant qui se ferme avec une serrure à clé couronne.

Cette borne pour camping 4 prises 16 A en polyéthylène respecte les normes NF C 15-100 et NF EN 61439-2, garantissant une installation sécurisée, et le matériel est garanti 2 ans.

Pour répondre à tous les besoins, cette borne de camping est disponible en plusieurs versions :

- Borne électrique simple : équipée de 4 prises de courant 16 A.
- Borne avec balisage lumineux : intègre un éclairage pour une meilleure visibilité nocturne.
- Borne avec distribution d'eau : dispose de 4 robinets.
- Borne avec balisage lumineux et eau : combine les deux options pour un service complet.

Découvrez notre gamme complète de bornes d'alimentation électrique pour camping. Nous vous conseillons la borne pour camping en plastique ABS ainsi que la borne de camping de 3 prises 16 A et 1 prise 32 A.

Retrouvez également notre borne de camping 4 prises en acier et notre borne de camping avec 4 prises en bois autoclave.

Comment installer la borne de camping polyéthylène 16 A IP44 IK10 ?

L'installation de la borne de raccordement doit être réalisée par un professionnel qualifié, notamment dans les établissements recevant du public, afin de garantir la conformité de l'installation.

Le raccordement au réseau électrique s'effectue sur un bornier double de 16 mm². Il est impératif de protéger l'alimentation en amont par un disjoncteur de 32 A maximum. Pour les modèles équipés, l'arrivée d'eau se fait sur un raccord mâle de 3/4".

La borne de camping polyéthylène est prévue pour être fixée au sol, et l'utilisation d'une patte de scellement est recommandée pour assurer sa stabilité.

Pour assurer une communication efficace, utilisez nos vitrines d'affichage pour l'intérieur et nos porte-affiches et cadres clic-clac.

Découvrez également nos différents équipements sportifs pour camping afin d'aménager vos espaces.

Pour maintenir un niveau de propreté optimal au sein de votre établissement, optez pour nos produits d'hygiène professionnelle.

Caractéristiques de la borne pour camping polyéthylène 4 prises 16 A

Caractéristique	Description
Dimensions (H x L x P)	1191 x 490 x 290 mm
Matière	Polyéthylène linéaire
Couleur	Brun RAL 8011
Indice de protection	IP44 : protection contre les corps solides > 1mm et les projections d'eau (pluie, orages). Nettoyage au jet d'eau ou à haute pression à proscrire. IK10 : très haute résistance aux chocs
Température d'utilisation	-25°C à +35°C
Caractéristiques électriques	Courant nominal : 32 A Tension de service : 400 V (3P+N+T) Puissance : 18 kVA Fréquence : 50-60 Hz Pouvoir de coupure : 6 kA
Équipement électrique	4 prises de courant 16 A (2P+T 230 V type CEE) 1 interrupteur sectionneur général 4x32A4 4 disjoncteurs différentiels 1 x 10 A+N-C 30 mA
Options (selon modèle)	Balisage lumineux (en attente de raccordement sur bornes 4²). 4 raccords rapides à eau à obturation Arrivée d'eau sur raccord 3/4" mâle

Normes de référence	NF C 15-100 NF EN 61439-2
Garantie	2 ans