PROZON

FICHE TECHNIQUE

LUMINAIRE TUBULAIRE LED IP69K ÉTANCHE 120 CM
Référence : 21039





RESUME

Conçu pour les environnements industriels et commerciaux, ce luminaire tubulaire LED IP69K étanche 120 cm offre une protection maximale IP69K.

Il résiste ainsi aux nettoyages intensifs à haute pression et haute température.

Son corps en PMMA et ses embouts en acier inoxydable le protègent de la corrosion.

Ce modèle de 120 cm (40 W) délivre une haute efficacité lumineuse de 150 lm/W.

Plusieurs réglettes peuvent être raccordées en série pour une installation simplifiée.

Ce produit est garanti 5 ans.

Les points forts :

- Étanchéité maximale IP69K
- Haute résistance (corrosion, chocs)
- Rendement lumineux 150 lm/W
- Raccordable en série
- Garantie 5 ans



DESCRIPTION

Avantages du luminaire tubulaire LED IP69K étanche 120 cm

Cet éclairage IP69K tubulaire 120 cm est conçu pour les environnements professionnels exigeants.

Son boîtier en PMMA et ses embouts en acier inoxydable lui confèrent une grande résistance aux chocs et à la corrosion.

Avec une efficacité lumineuse de 150 lm/W, il offre un éclairage performant et économique.

Le luminaire tubulaire LED IP69K étanche 120 cm est certifié IP69K, le plus haut indice de protection existant. Il est totalement étanche à la poussière et résiste aux jets d'eau à haute pression et à haute température.

Cette caractéristique le rend idéal pour les zones soumises à des nettoyages intensifs et spécifiques, comme dans l'industrie agroalimentaire ou automobile.

L'éclairage IP69K tubulaire 120 cm est particulièrement adapté aux industries avec des contraintes d'hygiène strictes et aux environnements difficiles.

Sa conception robuste le rend performant pour l'éclairage des bâtiments d'élevage, des usines de production ou des zones de lavage.

Testé pour résister aux impacts (IK08) et protégé contre les surtensions jusqu'à 2 kV, cet éclairage IP69K tubulaire 120 cm est conçu pour durer.

Son installation est flexible. Il peut être fixé au mur, au plafond ou suspendu.

Grâce à son fil traversant, plusieurs luminaires tubulaires LED IP69K étanches 120 cm peuvent être raccordés en série pour créer une ligne lumineuse continue.

Vous avez également le choix entre deux longueurs différentes avec l'éclairage tubulaire 60 cm 20W ou l'éclairage tubulaire 150 cm 60W.

Pour nettoyer vos équipements automobiles, optez pour la fontaine IBS mobile 50L ou la fontaine lavage 150 L grand format.

Et pour le nettoyage de vos atelier, découvrez l'aspirateur eau et poussière 1200 W.

Caractéristiques techniques de l'éclairage IP69K tubulaire 120 cm

Caractéristique	Valeur
Puissance	40 W
Flux lumineux	6000 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Tension d'alimentation	220 - 240 V AC
Fréquence	50 - 60 Hz
Indice de Rendu des Couleurs (CRI)	> 80
Facteur de puissance	> 0,90
Angle du faisceau	120°
Indices de protection	IP69K (étanchéité poussière et eau haute pression) IK08 (résistance aux chocs)
Protection contre les surtensions	2 kV
Résistance à la corrosion	WF2
Température de fonctionnement	-20°C à +45°C
Matériaux	Corps : PMMA Embout : Acier inoxydable
Source LED	Bridgelux
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions (L x Ø)	1200 x 81 mm
Certifications	CE & RoHS

Garantie	5 ans