FEU DE SIGNALISATION TRICOLORE
Référence : 21044



RESUME

Ce feu tricolore de 100 mm de diamètre, avec boîtier et visières en polycarbonate, est idéal pour la signalisation sur les sites privés et industriels.

Les points forts :

- 3 foyers à 31 LEDs haute intensité (rouge, orange et vert) pour une visibilité optimale.
- Boîtier et visières en polycarbonate, indice de protection IP55 pour un usage en extérieur.
- Pattes de fixation et visières orientables et démontables pour un montage vertical ou horizontal.
- Alimentation au choix : 230 V o u 24V.



DECLINAISONS

Alimentation
230 V
24 V

DESCRIPTION

Présentation du feu de signalisation tricolore

D100 mm

Ce feu tricolore est conçu pour la gestion des accès sur les sites privés et industriels tels que les parkings ou les entrepôts. Il n'est pas homologué pour une installation sur la voie publique.

Le boîtier, les visières et les pattes de fixation sont fabriqués en polycarbonate noir pour une bonne durabilité. Il est équipé de trois foyers lumineux de 100 mm de diamètre, chacun contenant 31 LED haute intensité de couleur rouge, orange et verte. Cette configuration assure une signalisation très visible, avec une intensité lumineuse supérieure à 150 candelas par foyer.

Installation polyvalente

Le feu est fourni avec deux pattes de fixation orientables qui permettent un montage à la verticale ou à l'horizontale. Chaque patte est dotée de trous préformés pour simplifier la pose. La sortie du câble d'alimentation est conçue pour être discrète, en passant par les pattes de fixation.

Il peut s'installer en répétition sous notre feu tricolore récompense.

Branchement et maintenance

Le raccordement électrique s'effectue sur un bornier à l'intérieur du boîtier. L'accès aux foyers lumineux et au câblage est possible en retirant la face avant du boîtier, qui est fixée par quatre vis.

Découvrez notre catégorie de produits liés aux feux tricolores.

Caractéristiques techniques du feu de signalisation

Caractéristique	Détail

Matériaux	Boîtier, visières et pattes : Polycarbonate noir Lentilles : Polycarbonate
Dimensions hors tout (H x L x P)	625 x 150 x 275 mm (avec pattes)
Dimensions du boîtier (H x L)	450 x 150 mm
Diamètre des optiques	100 mm
Source lumineuse	3 foyers de 31 LED haute intensité (1 x rouge, 1 x orange, 1 x vert)
Intensité lumineuse	Supérieure à 150 candelas par foyer
Alimentation	230V ou 12/24V
Mode de fonctionnement	Fixe
Fixation	2 pattes orientables incluses (pour montage vertical ou horizontal)
Indice de protection	IP55 (protégé contre les poussières et les jets d'eau)
Homologation	Non homologué pour la voie publique
Options	Poteau en acier galvanisé D90 mm