FEU CROIX ROUGE D200 MM
Référence : 21080



RESUME

Ce feu LED de 200 mm de diamètre affiche un symbole en forme de croix rouge pour indiquer aux usagers circulant en sens opposé que les véhicules en face sont à l'arrêt.

Composé d'un boîtier, d'une visière et de pattes de fixation en polycarbonate noir, il est conçu pour une grande robustesse. Ses pattes de fixation orientables lui permettent de s'adapter à une pose verticale ou horizontale.

Les points forts :

- Fabrication française
- Grande visibilité grâce à ses LED rouges à haute intensité
- Alimentation au choix : 12V, 24V ou 230V
- Indice de protection IP55
- Choix du symbole « + » ou « x »



DESCRIPTION

Description du feu croix rouge

Ce feu de signalisation lumineux est doté d'un symbole en

forme de croix rouge. Sa structure robuste se compose d'un caisson, d'une visière et de pattes de fixation, le tout en polycarbonate noir. Grâce à ses pattes de fixation orientables, il s'installe facilement à la verticale ou à l'horizontale.

Appelé aussi « croix grecque », ce feu s'installe à l'arrière d'un feu de signalisation tricolore. Il sert à indiquer la couleur du feu pour les usagers circulant en sens opposé. Lorsque la croix est rouge, elle signale que les véhicules en face sont à l'arrêt, ce qui permet de tourner à gauche en toute sécurité. Le feu s'allume uniquement lorsque le feu d'en face est au rouge afin de garantir une manœuvre sans conflit.

Sur demande de devis, vous avez le choix entre plusieurs diamètres (100 mm, 200 mm ou 300 mm), trois types d'alimentation (12V, 24V ou 230V) et deux formes de croix (symbole « + » ou « x »). Une tôle de contraste est également disponible en option.

Prozon met à votre disposition une gamme entière dédiée à l'installation d'un feu tricolore récompense.

Caractéristiques du feu de signalisation croix rouge

Caractéristique	Détail
Dimensions (version Ø 200 mm)	• Hauteur : 310 mm (avec pattes) • Largeur : 265 mm • Épaisseur : 250 mm + 200 mm avec la visière
Diamètres disponibles sur devis	100 mm ou 300 mm
Matériaux	Boîtier, pattes et visière en polycarbonate noir
Source lumineuse	LEDs rouges haute intensité (57 LEDs) et lentille de Fresnel

Symbole	Croix rouge « + » ou « x »
Alimentation	12V, 24V ou 230V
Câblage (12/24V)	• Fil brun (+) • Fil bleu (-)
Câblage (230V)	• Fil brun (Phase) • Fil bleu (Neutre) • Fil jaune/vert (Terre)
Fixation	Pattes de fixation orientables (trou D10 mm)
Indices de protection	IP55 et IK08
Option	Tôle de contraste
Origine	Fabriqué en France

Découvrez notre feu tricolore répétiteur à installer sous le feu tricolore principal.