CAILLEBOTIS ANTI FATIGUE EN CAOUTCHOUC ET NBR PLEIN
Référence : 21140



RESUME

Ce caillebotis anti fatigue en caoutchouc et NBR plein offre une solution robuste et confortable pour les postes de travail.

Très épaisse (24 mm), la dalle à surface pleine est antidérapante et résistante aux chocs, assurant la sécurité des collaborateurs en position debout.

Sécurisez les passages avec les arêtes jaunes ou noires compatibles.

Dimensions : 0,5 x 0,5 m - Épaisseur 24 mm

Les points forts :

- Confort anti-fatigue
- Caoutchouc enrichi au NBR (25%) avec 65% de matériaux recyclés
- Antidérapante (norme DIN 51130 - R10)
- Dalles emboîtables



DESCRIPTION

Les avantages de la dalle antifatigue nitrile

Ce caillebotis anti fatigue en caoutchouc et NBR plein est une dalle conçue pour améliorer le confort des collaborateurs en station debout prolongée.

Avec ses 24 mm d'épaisseur, ce caillebotis plein anti-fatigue offre un soutien appréciable. Il est fabriqué en caoutchouc durable, résistant aux chocs et antidérapant.

La dalle antifatigue nitrile s'emboîte facilement pour créer une surface de travail sur mesure.

Ce système modulaire est idéal pour couvrir des postes de travail de grande taille ou de forme inhabituelle.

Des bordures inclinées, disponibles en noir ou en jaune, peuvent être ajoutées pour prévenir les risques de chute.

Le nettoyage du caillebotis est simple et peut se faire au tuyau d'arrosage ou avec un nettoyeur à jet.

Découvrez également toute notre gamme de caillebotis et dalles en plastique. Optez pour la dalle de caillebotis en caoutchouc ou la dalle caillebotis en nitrile.

Pour découvrir l'ensemble des revêtements étanches et antidérapants pour ateliers et cuisines, consultez la gamme dédiée aux tapis pour environnement humide et huileux.

Conseils pour l'installation

La dalle antifatigue nitrile peut être posée sur un sol endommagé ou fissuré, mais un résultat optimal est obtenu sur une surface propre et plane.

Il est conseillé de balayer le sol pour le débarrasser de toute poussière ou saleté.

Si le sol est irrégulier, l'utilisation d'un mortier de ragréage autonivelant est recommandée pour garantir la bonne tenue

des dalles.

La pose doit être effectuée dans une pièce dont la température est comprise entre 16 °C et 24 °C.

Avant de commencer, il est nécessaire de laisser les dalles s'adapter à la température ambiante pendant 24 à 48 heures.

L'humidité relative de la pièce ne doit pas dépasser 60%.

Caractéristiques techniques de dalle antidérapante pleine

Caractéristiques	Spécificités
Matériau	Caoutchouc, comprenant 25% de NBR et 50% de matériaux recyclés
Taux de matériaux recyclés	65%
Finition de surface	Pleine
Dimensions d'une dalle	0,5 m x 0,5 m
Épaisseur	24 mm
Poids	3,2 kg
Couleur	Noir
Température de fonctionnement	De -20 °C à +140 °C
Norme de sécurité	Test antichute DIN 51130-R10
Compatibilité	Arête emboîtable jaune et noir