BRIDE DE FIXATION RAPIDE - 80 X 40 MM
Référence : 21240



RESUME

La bride de fixation rapide 80 x 40 mm est conçue pour la fixation de panneaux de signalisation. Son installation se réalise sans outil en moins de 30 secondes, un gain de temps qui renforce la sécurité des agents sur la voirie.

Le système breveté se glisse dans les rails du panneau et se verrouille des deux côtés, garantissant une fixation robuste, sans risque d'erreur et qui préserve le revêtement du support de toute rayure.

La bride est compatible avec nos panneaux de police uniquement, mais pas avec nos panneaux directionnels.

Les points forts :

- Installation sans outil
- Pose en moins de 30 secondes
- Fixation robuste et sécurisée






DESCRIPTION

Présentation de la bride de fixation rapide 80 x

40 mm

La bride rapide 80 x 40 mm est une solution de fixation pour panneaux de signalisation conçue pour une installation rapide et sans outil. Ce concept breveté garantit une mise en place en moins de 30 secondes, améliorant ainsi la sécurité des agents sur la voirie.

L'installation se fait simplement en glissant la bride dans le rail du panneau, sans vis ni outillage spécifique. Sa conception symétrique empêche tout risque d'erreur au montage, car elle s'adapte dans les deux sens.

Une fois en place, la bride se verrouille des deux côtés des rails du panneau, ce qui assure une fixation robuste et une résistance optimisée. Elle est conçue pour ne pas rayer la couche de galvanisation ou le laquage du support lors de la pose. Certifiée, elle offre une tenue mécanique identique à celle des brides classiques de type WL9, PL3 ou DSL2.

Attention cette bride n'est pas compatible avec nos panneaux directionnels, en raison de la configuration de leurs rails.

Nous vous proposons aussi des brides classiques plus économiques, comme la bride 80x40 mm ou la bride 60mm.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Spécification
Désignation	Bride Rapide
Dimensions	80 x 40 mm
Installation	Sans outil et sans vis
Temps de pose	Moins de 30 secondes
Mécanisme	Glisser, ajuster et clipper Verrouillage sur les deux côtés du rail
Avantages	Pas de risque d'erreur au montage (symétrique) Protection du support (anti-rayures) Sécurité renforcée pour l'installateur

Certification	Tenue mécanique identique aux brides WL9 / PL3 / DSL2
Compatibilité	Panneaux de police (dos ouvert)
Incompatibilité	Panneaux directionnels (hors modèles micro et cycle)
Spécificité	Concept breveté
Conditionnement	Vente à l'unité