BARDEAU BITUMÉ PROFESSIONNEL IKO ARMOURGLASS PLUS
Référence : 21243



RESUME

Découvrez le bardeau bitumé de couverture IKO Armourglass Plus. Contrairement aux shingles d'entrée de gamme, sa composition en bitume modifié APP lui garantit une stabilité thermique exceptionnelle face aux canicules (jusqu'à +120 °C) et au gel.

Destiné aux toitures résidentielles, chalets et dépendances durables.

Prix affiché au m².

Conditionnement chantier : commande minimale de 50 m² (livraison directe offerte).

Les points forts :

- Technologie APP
- Garantie 20 ans
- Franco de port



DECLINAISONS

Couleur
Noir
Brun

Gris ardoise
Rouge tuile
Vert forêt

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le bardeau bitumé IKO Armourglass ?

Si vous cherchez un shingle de toiture conçu pour durer, le IKO Armourglass Plus est la référence des charpentiers. Pour des toitures soumises à des conditions climatiques encore plus rudes, découvrez également notre bardeau renforcé IKO Monarch, ou le modèle architectural IKO Cambridge Xtreme 9,5° si votre pente est très faible.

La majorité des bardeaux vendus dans le commerce sont fabriqués en bitume oxydé, qui a tendance à se dégrader, à perdre ses granulés et à ramollir sous l'effet prolongé des rayons UV.

L'Armourglass Plus est conçu avec du bitume modifié APP (Plastomère). Ce polymère technique offre une résistance thermique extrême : vos plaques restent rigides et parfaitement étanches, même si la température de votre toit dépasse les 100 °C en plein été.

Un choix sécurisant pour la toiture de votre maison, de votre garage ou de votre chalet habitable, soutenu par une garantie constructeur de 20 ans.

Pour d'autres types de chantiers de couverture professionnels, nous proposons également une large gamme de panneaux sandwich pir et de membranes d'étanchéité.

Notice de pose du shingle IKO Armourglass

La pose de ce bardeau bitumineux rectangulaire nécessite une pente minimale de 15° (27 %). Voici les étapes clés pour une

installation conforme (idéalement réalisée avec un équipement adapté, tout comme l'application d'enduits nécessite une machine à projeter performante) :

1. Préparation : le support doit être rigide, continu (voligeage en bois ou panneaux OSB) et parfaitement sec.

2. Sous-couche : déroulez impérativement une sous-couche bardeau en rouleau parallèlement à la gouttière.

3. Fixation : le bardeau se cloue impérativement à l'aide de clous à tête large (type pointes crantées galvanisées). Les plaques intègrent des pastilles thermocollantes au dos qui assurent l'étanchéité définitive sous l'action de la chaleur du soleil. Pour les zones sensibles aux vents, renforcez vos collages avec notre colle bitumineuse en pot ou notre mastic en cartouche.

4. Finition : N'oubliez pas de soigner la ventilation de vos combles en faîtage, en vous équipant d'un closoir toiture adapté à votre configuration.

Caractéristiques techniques Iko armourglass shingles

- Type de bitume : modifié APP (Atactique Polypropylène)
- Forme : plaque rectangulaire à 3 jupes
- Dimensions d'une plaque : 1 000 mm x 336 mm
- Pente minimale autorisée : 15° (27 %)
- Poids moyen au m² : 10,7 kg/m²
- Conditionnement : paquet de 2,00 m² (14 plaques)

- Minimum de commande : 50 m² (25 paquets)
- Normes : EN 544 (classe 1 – usage habitation)
- Classement feu : BroofT1 (résistance au feu extérieur)