BARDEAU BITUMÉ PREMIUM IKO MONARCH
Référence : 21245



RESUME

Conçu pour les toitures exigeantes, le bardeau bitumé IKO Monarch est la version renforcée (premium) de notre gamme standard Iko shingles armourglass.

Avec une densité record de 11,6 kg/m² et un cœur en bitume modifié APP très épais, il offre une protection absolue contre les vents violents, la grêle, le gel intense et les canicules estivales.

C'est le shingle de couverture idéal pour les chalets de montagne, les toitures exposées en bord de mer ou les projets résidentiels haut de gamme.

Prix affiché au m².

Conditionnement chantier : commande minimale de 50 m² (livraison directe offerte).

Les points forts :

- Densité extrême
- Franco de port
- Garantie premium 25 ans



DECLINAISONS

Couleur
Rouge tuile
Noir
Gris ardoise
Brun

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour un bardeau shingle Iko Monarch ?

Si notre référence standard IKO Armourglass Plus répond aux toitures traditionnelles et que le modèle architectural bardeau Iko Cambridge est réservé aux toits à très faible pente, certains chantiers exigent un matériau surdimensionné. Au sein de notre gamme de bardeaux bitumés, le bardeau IKO Monarch s'impose comme le heavyweight shingle (bardeau lourd) de référence, spécialement formulé pour les zones géographiques soumises à de rudes contraintes climatiques.

Sa différence majeure réside dans son armature extra-lourde en voile de verre, enrobée d'une épaisse couche de bitume modifié APP pur (environ 1 500 g/m²). Cette surépaisseur bloque tout risque de ramollissement sous forte chaleur (contrairement aux bitumes oxydés) et neutralise le risque de craquellement face au gel de montagne.

En choisissant le bardeau bitumé Monarch, vous investissez dans une toiture définitive, couverte par une garantie constructeur étendue de 25 ans. Pour équiper vos dépendances ou vos garages d'un apport de lumière naturelle, vous pouvez y associer nos lanterneaux toiture industrielle, tout en prolongeant la longévité de votre bâtiment grâce à notre gamme dédiée au démoussant toiture.

Conseils de pose du shingle en climat rude

La robustesse du Monarch le destine aux projets où la pérennité est le critère n° 1 : toitures de chalets en altitude, maisons

individuelles très exposées, grands garages ou rénovations de dépendances patrimoniales. Pour garantir une pose rapide et sécurisée, munissez-vous d'équipement de couvreur adapté et suivez ces étapes clés :

1. Pente requise : pose autorisée sur des toits ayant une pente minimale de 15° (27 %). Durant la phase de chantier ou en cas d'aléa météo avant la couverture finale, protégez impérativement votre charpente à l'aide d'une bâche pour toiture professionnelle.

2. Support et sous-couche : la fixation s'effectue sur un platelage continu en bois massif ou OSB, recouvert d'une sous-couche bitumée (obligatoire pour garantir l'étanchéité).

3. Fixation mécanique : clouage par points précis avec des clous à bardeaux (Retrouvez notre sélection de clous et accessoires dans la rubrique associée). Sur les zones de rives ou de faîtages particulièrement exposées aux rafales, renforcez l'adhérence avec un plot de colle bitumineuse en pot ou un trait de mastic bitumeux en cartouche.

4. Auto-scellement : ses bandes adhésives thermocollantes fusionnent au soleil, verrouillant les jupes contre l'arrachement au vent.

Caractéristiques du bardeau bitumé imitation ardoise

- Type de bitume : modifié APP Premium (atactique polypropylène)
- Poids moyen au m² : 11,6 kg/m² *(catégorie bardeau lourd)*
- Forme : plaque rectangulaire classique à 3 jupes

- Dimensions d'une plaque : 1 000 mm × 336 mm
- Pente minimale autorisée : 15° (27 %)
- Conditionnement : paquet de 2,58 m² (18 plaques)
- Minimum de commande : 50 m² (soit ~20 paquets)
- Certification/norme : EN 544 (classe 1 – usage habitation)
- Résistance au feu : BroofT1 (résistance au feu extérieur)