TRANSPALETTE MONO FOURCHE MANUEL CHARGE 500 KG
Référence : 21254



RESUME

Ce transpalette mono fourche manuel est conçu pour la manutention de charges jusqu'à 500 kg.

Grâce à sa conception compacte, il est particulièrement adapté aux espaces restreints comme les allées étroites ou les petits ateliers. Il est idéal pour la manutention latérale et le déplacement de demi-palettes.

La fourche unique mesure 600 mm de long sur 200 mm de large et permet une élévation jusqu'à 300 mm. Sa structure renforcée assure robustesse et durabilité, tandis que le dosseret de charge de série sécurise la marchandise pendant le transport.

Les points forts:

- Capacité de 500 kg
- Idéal espaces restreints
- Spécial demi-palettes
- Fourche robuste renforcée



DESCRIPTION

Quels sont les avantages du transpalette mono

fourche ?

Ce transpalette manuel demi palette est un équipement de manutention doté d'une fourche unique, conçu pour déplacer des charges pouvant atteindre 500 kg.

Le transpalette mono fourche pour les espaces restreints

Grâce à sa conception compacte, ce transpalette mono fourche est particulièrement adapté aux environnements où l'espace est limité. Il se manœuvre facilement dans les allées étroites, les petits ateliers ou les entrepôts à faible dégagement.

Transpalette demi palette : manutention latérale et demi-palettes

Cet équipement est conçu pour des usages spécifiques comme la manutention latérale ou le déplacement de palettes de petits formats, ce qui en fait un transpalette pour demi palette efficace.

Son dosseret de charge, livré de série, assure la stabilité et la sécurité de la marchandise lors des déplacements. Il permet également de récupérer des palettes placées contre un mur, là où une approche classique avec deux fourches est impossible.

Une conception durable

Sa fourche robuste et renforcée lui confère une résistance et une durabilité élevées. Il est équipé d'une pompe hydraulique totalement étanche et d'un timon ergonomique pour une prise en main confortable. Son fonctionnement est simple : il suffit d'actionner le manche de haut en bas pour soulever la charge.

Normes et règles d'utilisation

Ce produit est conforme aux exigences de la directive CE

relative aux machines (2006/42/CE) et respecte la norme harmonisée EN ISO 3691-5:2015.

Pour une utilisation en toute sécurité, il est recommandé de suivre les consignes suivantes :

- Porter des gants et des chaussures de sécurité.
- Ne pas surcharger l'appareil (charge maximale de 500 kg).
- S'assurer que la charge est stable, bien répartie et centrée sur la fourche.
- Ne pas utiliser l'appareil sur un terrain en pente.
- Abaisser la fourche à sa hauteur la plus basse lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Caractéristiques techniques du transpalette pour demi palette

Caractéristique	Spécification
Capacité de charge	500 kg
Type	Transpalette manuel mono fourche
Hauteur d'élévation maximale	325 mm
Hauteur des fourches abaissées	85 mm
Longueur de la fourche	600 mm
Largeur de la fourche	200 mm
Poids	70 kg
Équipements de série	Dosseret de chargePompe hydraulique étancheTimon ergonomique
Type d'huile hydraulique	L-HV46
Normes	Directive Machines 2006/42/CEEN ISO 3691-5:2015