TUNNEL DE STOCKAGE AGRICOLE 450M SURÉLEVÉ - H. 3,65-3,95 M
Référence : 21267



RESUME

Ce tunnel de stockage agricole est une solution idéale pour protéger du matériel ou des véhicules de grande hauteur comme des tracteurs ou autres.

Sa structure renforcée est composée d'arceaux en acier galvanisé de Ø 50 mm.

Cet abri de stockage est couvert par une bâche de type bâtiment 450 µ, conçue pour une installation sur sol béton avec un système de long-pan fixe.

Pour garantir sa solidité, la fixation se fait par pieds à bétonner ou pieds à spitter.

Largeurs disponibles : 4, 5, 6 m

Longueurs disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 m

Hauteur : entre 3,65 et 3,95 m selon la largeur

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Grande hauteur de passage
- Bâche résistante 450 µ
- Garantie 5 ans bâche et structure
- Livraison gratuite



DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Type de pieds
4 m	4 m	Pieds bétonnés
4 m	4 m	Pieds spittés
4 m	5 m	Pieds bétonnés
4 m	5 m	Pieds spittés
4 m	6 m	Pieds bétonnés
4 m	6 m	Pieds spittés
4 m	7 m	Pieds bétonnés
4 m	7 m	Pieds spittés
4 m	8 m	Pieds bétonnés
4 m	8 m	Pieds spittés
4 m	9 m	Pieds bétonnés
4 m	9 m	Pieds spittés
4 m	10 m	Pieds bétonnés
4 m	10 m	Pieds spittés
4 m	11 m	Pieds bétonnés
4 m	11 m	Pieds spittés
4 m	12 m	Pieds bétonnés
4 m	12 m	Pieds spittés
4 m	13 m	Pieds bétonnés
4 m	13 m	Pieds spittés
4 m	14 m	Pieds bétonnés
4 m	14 m	Pieds spittés
4 m	15 m	Pieds bétonnés
4 m	15 m	Pieds spittés
4 m	16 m	Pieds bétonnés
4 m	16 m	Pieds spittés
4 m	17 m	Pieds bétonnés
4 m	17 m	Pieds spittés
4 m	18 m	Pieds bétonnés
4 m	18 m	Pieds spittés
4 m	19 m	Pieds bétonnés
4 m	19 m	Pieds spittés
4 m	20 m	Pieds bétonnés
4 m	20 m	Pieds spittés
5 m	4 m	Pieds bétonnés
5 m	4 m	Pieds spittés
5 m	5 m	Pieds bétonnés
5 m	5 m	Pieds spittés
5 m	6 m	Pieds bétonnés
5 m	6 m	Pieds spittés
5 m	7 m	Pieds bétonnés
5 m	7 m	Pieds spittés
5 m	8 m	Pieds bétonnés
5 m	8 m	Pieds spittés
5 m	9 m	Pieds bétonnés
5 m	9 m	Pieds spittés
5 m	10 m	Pieds bétonnés

5 m	10 m	Pieds spittés
5 m	11 m	Pieds bétonnés
5 m	11 m	Pieds spittés
5 m	12 m	Pieds bétonnés
5 m	12 m	Pieds spittés
5 m	13 m	Pieds bétonnés
5 m	13 m	Pieds spittés
5 m	14 m	Pieds bétonnés
5 m	14 m	Pieds spittés
5 m	15 m	Pieds bétonnés
5 m	15 m	Pieds spittés
5 m	16 m	Pieds bétonnés
5 m	16 m	Pieds spittés
5 m	17 m	Pieds bétonnés
5 m	17 m	Pieds spittés
5 m	18 m	Pieds bétonnés
5 m	18 m	Pieds spittés
5 m	19 m	Pieds bétonnés
5 m	19 m	Pieds spittés
5 m	20 m	Pieds bétonnés
5 m	20 m	Pieds spittés
6 m	4 m	Pieds bétonnés
6 m	4 m	Pieds spittés
6 m	5 m	Pieds bétonnés
6 m	5 m	Pieds spittés
6 m	6 m	Pieds bétonnés
6 m	6 m	Pieds spittés
6 m	7 m	Pieds bétonnés
6 m	7 m	Pieds spittés
6 m	8 m	Pieds bétonnés
6 m	8 m	Pieds spittés
6 m	9 m	Pieds bétonnés
6 m	9 m	Pieds spittés
6 m	10 m	Pieds bétonnés
6 m	10 m	Pieds spittés
6 m	11 m	Pieds bétonnés
6 m	11 m	Pieds spittés
6 m	12 m	Pieds bétonnés
6 m	12 m	Pieds spittés
6 m	13 m	Pieds bétonnés
6 m	13 m	Pieds spittés
6 m	14 m	Pieds bétonnés
6 m	14 m	Pieds spittés
6 m	15 m	Pieds bétonnés
6 m	15 m	Pieds spittés
6 m	16 m	Pieds bétonnés
6 m	16 m	Pieds spittés
6 m	17 m	Pieds bétonnés
6 m	17 m	Pieds spittés
6 m	18 m	Pieds bétonnés
6 m	18 m	Pieds spittés
6 m	19 m	Pieds bétonnés
6 m	19 m	Pieds spittés
6 m	20 m	Pieds bétonnés
6 m	20 m	Pieds spittés

DESCRIPTION

Les atouts de l'abri tunnel bache camion 450 µ

Ce tunnel de stockage agricole est une solution de qualité professionnelle conçue pour les besoins de stockage de grande hauteur.

Grâce à son modèle surélevé, cet abri tunnel est idéal pour protéger des véhicules hauts comme des camions ou des tracteurs, ainsi que du matériel volumineux.

Si vous n'avez pas besoin d'une si grande hauteur, le modèle abri de stockage standard ou abri stockage confort pourrait suffire.

Cet abri de stockage est disponible en plusieurs dimensions pour s'adapter à vos contraintes d'espace. Vous avez le choix entre trois largeurs (4, 5 ou 6 mètres) et des longueurs allant de 4 à 20 mètres.

La structure de cet abri stockage est constituée de tubes en acier galvanisé de 50 mm de diamètre, lui conférant une grande solidité. Elle est renforcée par 20 jambes de force en diagonale et 3 rangées d'entretoises pour assurer une excellente stabilité.

Le tunnel est recouvert d'une bâche de type bâtiment d'une épaisseur de 450 microns, plus résistante qu'une bâche standard. Sa couleur est verte à l'extérieur et blanche à l'intérieur.

Installation du tunnel sur sol béton

Ce modèle surélevé est conçu pour être impérativement installé sur une surface en béton, comme une dalle ou des plots.

En raison de sa hauteur et de la prise au vent accrue, un

ancrage au sol sécurisé est obligatoire.

Deux types de pieds sont proposés : des pieds à bétonner directement dans le sol ou des pieds à spitter sur une dalle existante.

Finitions et options

La bâche est fixée à la structure via un système de long-pan fixe. Elle est clipsée dans un rail à la base de l'abri tunnel, ce qui assure une finition propre et une tension optimale.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

Découvrez également notre gamme de masse agricole a remplir, nos caisse maraicher plastique ainsi que nos charrue agricole professionnelle.

Caractéristiques de l'abri agricole bache 450µ

Caractéristiques	**Détails**		
Usage	Stockage de matériel, engins et véhicules hauts (camping-cars, camions)		
Largeur	4 m	5 m	6 m
Longueur	De 4 m à 20 m		
Modèle	Surélevé		
Hauteur au faîtage	3,65 m	3,89 m	3,95 m
Hauteur de passage	3,10 m (à 0,50 m du bord)		
Hauteur de pied droit	2,36 m		
Arceaux	Acier galvanisé Sendzimir Tube rond Ø 50 mm x 1,50 mm		
Renforts	20 renforts en diagonale Ø 32 mm (10 par extrémité)		
Pas entre arceaux	1,00 m		
Entretoises	3 rangs d'entretoises Ø 32 mm		
Pignons	Ouverts, passage libre		
Type de bâche	Bâche bâtiment		
Épaisseur	450 microns		

Couleur	Vert / Blanc
Fixation de la bâche	Long-pan fixe avec clipsage en partie inférieure (système Tubaclips)
Type de sol	Dalle ou plots en béton
Types de pieds	Pieds à bétonner ou pieds à spitter
Garantie	5 ans bâche et structure