TUNNEL AGRICOLE DE STOCKAGE 640M CONFORT - H. 3,15-3,45 M
Référence : 21270



RESUME

Le tunnel agricole de stockage modèle Confort offre une protection durable pour le matériel, les récoltes ou les véhicules.

Sa structure robuste est faite d'arceaux en acier galvanisé de Ø 50 mm, couverts par une bâche type camion de 640 g/m² de couleur verte.

L'abri tunnel de stockage s'installe sur sol meuble avec des pieds à l'amarre, ou sur sol dur avec des pieds bétonnés.

Largeurs disponibles : 4, 5, 6 m

Longueurs disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 m

Hauteur : entre 3,15 et 3,45 m selon la largeur

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Bâche camion 640 g/m²
- Structure robuste Ø 50 mm
- Garantie 5 ans bâche et structure
- Transport gratuit






DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Type de pieds
4 m	4 m	Pieds amarres à terre
4 m	4 m	Pieds bétonnés
4 m	5 m	Pieds amarres à terre
4 m	5 m	Pieds bétonnés
4 m	6 m	Pieds amarres à terre
4 m	6 m	Pieds bétonnés
4 m	7 m	Pieds amarres à terre
4 m	7 m	Pieds bétonnés
4 m	8 m	Pieds amarres à terre
4 m	8 m	Pieds bétonnés
4 m	9 m	Pieds amarres à terre
4 m	9 m	Pieds bétonnés
4 m	10 m	Pieds amarres à terre
4 m	10 m	Pieds bétonnés
4 m	11 m	Pieds amarres à terre
4 m	11 m	Pieds bétonnés
4 m	12 m	Pieds amarres à terre
4 m	12 m	Pieds bétonnés
4 m	13 m	Pieds amarres à terre
4 m	13 m	Pieds bétonnés
4 m	14 m	Pieds amarres à terre
4 m	14 m	Pieds bétonnés
4 m	15 m	Pieds amarres à terre
4 m	15 m	Pieds bétonnés
4 m	16 m	Pieds amarres à terre
4 m	16 m	Pieds bétonnés
4 m	17 m	Pieds amarres à terre
4 m	17 m	Pieds bétonnés
4 m	18 m	Pieds amarres à terre
4 m	18 m	Pieds bétonnés
4 m	19 m	Pieds amarres à terre
4 m	19 m	Pieds bétonnés
4 m	20 m	Pieds amarres à terre
4 m	20 m	Pieds bétonnés
5 m	4 m	Pieds amarres à terre
5 m	4 m	Pieds bétonnés
5 m	5 m	Pieds amarres à terre
5 m	5 m	Pieds bétonnés
5 m	6 m	Pieds amarres à terre
5 m	6 m	Pieds bétonnés
5 m	7 m	Pieds amarres à terre
5 m	7 m	Pieds bétonnés
5 m	8 m	Pieds amarres à terre
5 m	8 m	Pieds bétonnés
5 m	9 m	Pieds amarres à terre
5 m	9 m	Pieds bétonnés
5 m	10 m	Pieds amarres à terre
5 m	10 m	Pieds bétonnés
5 m	11 m	Pieds amarres à terre
5 m	11 m	Pieds bétonnés
5 m	12 m	Pieds amarres à terre

5 m	12 m	Pieds bétonnés
5 m	13 m	Pieds amarres à terre
5 m	13 m	Pieds bétonnés
5 m	14 m	Pieds amarres à terre
5 m	14 m	Pieds bétonnés
5 m	15 m	Pieds amarres à terre
5 m	15 m	Pieds bétonnés
5 m	16 m	Pieds amarres à terre
5 m	16 m	Pieds bétonnés
5 m	17 m	Pieds amarres à terre
5 m	17 m	Pieds bétonnés
5 m	18 m	Pieds amarres à terre
5 m	18 m	Pieds bétonnés
5 m	19 m	Pieds amarres à terre
5 m	19 m	Pieds bétonnés
5 m	20 m	Pieds amarres à terre
5 m	20 m	Pieds bétonnés
6 m	4 m	Pieds amarres à terre
6 m	4 m	Pieds bétonnés
6 m	5 m	Pieds amarres à terre
6 m	5 m	Pieds bétonnés
6 m	6 m	Pieds amarres à terre
6 m	6 m	Pieds bétonnés
6 m	7 m	Pieds amarres à terre
6 m	7 m	Pieds bétonnés
6 m	8 m	Pieds amarres à terre
6 m	8 m	Pieds bétonnés
6 m	9 m	Pieds amarres à terre
6 m	9 m	Pieds bétonnés
6 m	10 m	Pieds amarres à terre
6 m	10 m	Pieds bétonnés
6 m	11 m	Pieds amarres à terre
6 m	11 m	Pieds bétonnés
6 m	12 m	Pieds amarres à terre
6 m	12 m	Pieds bétonnés
6 m	13 m	Pieds amarres à terre
6 m	13 m	Pieds bétonnés
6 m	14 m	Pieds amarres à terre
6 m	14 m	Pieds bétonnés
6 m	15 m	Pieds amarres à terre
6 m	15 m	Pieds bétonnés
6 m	16 m	Pieds amarres à terre
6 m	16 m	Pieds bétonnés
6 m	17 m	Pieds amarres à terre
6 m	17 m	Pieds bétonnés
6 m	18 m	Pieds amarres à terre
6 m	18 m	Pieds bétonnés
6 m	19 m	Pieds amarres à terre
6 m	19 m	Pieds bétonnés
6 m	20 m	Pieds amarres à terre
6 m	20 m	Pieds bétonnés

DESCRIPTION

Les atouts du tunnel agricole de stockage Confort

Une structure renforcée et une bâche durable

Ce tunnel agricole de stockage est une solution conçue pour les professionnels.

Sa structure robuste est composée d'arceaux en acier galvanisé de 50 mm de diamètre espacés de 1 mètre.

La stabilité de l'abri est assurée par 3 rangs d'entretoises et 20 renforts en diagonale.

La version confort offre une hauteur allant jusqu'à 3,45 m selon la largeur sélectionnée, cela permet d'abriter des engins de taille moyenne à haute.

Pour du petit matériel, l'abri tunnel agricole standard 640µ serait adapté et un gain économique, tandis que pour de gros véhicules, le tunnel abri agricole surélevé 640µ serait optimal.

La couverture est une bâche camion verte de 640 g/m² dotée d'ourlets, qui offre une protection résistante et durable à vos véhicules, engins ou matériel.

Un tunnel de stockage qui s'adapte à vos besoins

Cet abri tunnel est disponible en plusieurs largeurs : 4, 5 ou 6 mètres.

Pour chaque largeur, vous pouvez choisir une longueur allant de 4 à 20 mètres.

Pour s'adapter à la nature de votre sol, deux systèmes de fixation sont proposés : des pieds amarres à terre ou des pieds bétonnés.

La tension de la bâche est assurée par un système de long-pan fixe clipsé, qui ne nécessite pas de créer une tranchée.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

Retrouvez aussi notre sélection de balai pousseur actisweep agricole, notre station big bag et nos gaines de ventilation cereales.

Caractéristiques techniques de l'abri agricole

Caractéristiques	**Détails**		
Largeur	4 m	5 m	6 m
Longueur	De 4 m à 20 m		
Hauteur au faîtage	3,15 m	3,39 m	3,45 m
Hauteur de pied droit	1,86 m		
Arceaux	tube en acier galvanisé Sendzimir Ø 50 mm Épaisseur 1,50 mm		
Pas entre arceaux	1 m		
Renforts	20 diagonales Ø 32 mm (10 par extrémité)		
Entretoises	3 rangs Ø 32 mm		
Couverture	Bâche camion 640 g/m² verte avec ourlets		
Fixation au sol	Pieds amarres à terre ou pieds bétonnés		
Fixation de la bâche	Long-pan fixe (bâche clipsée)		
Pignons	Ouverts		
Garantie	5 ans bâche et structure		