TUNNEL AGRICOLE DE STOCKAGE 640M SURÉLEVÉ - H. 3,65-3,95 M
Référence : 21271



RESUME

Ce tunnel agricole de stockage est une solution robuste pour la protection de matériel ou de véhicules hauts.

Conçu comme un abri de stockage agricole durable, sa structure surélevée avec arceaux de 50 mm en acier galvanisé est adaptée au passage de tracteurs.

La couverture est une bâche camion résistante de 640 g/m² de couleur verte.

La fixation se fait par pieds à bétonner ou pieds spittés afin que la structure soit stable et résistante.

Largeurs disponibles : 4, 5, 6 m

Longueurs disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 m

Hauteur : entre 3,65 et 3,95 m selon la largeur

D'autres options sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Bâche camion 640 g/m² résistante
- Modèle surélevé pour véhicules hauts
- Garantie 5 ans bâche et structure
- Livraison gratuite






DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Type de pieds
4 m	4 m	Pieds bétonnés
4 m	4 m	Pieds spittés
4 m	5 m	Pieds bétonnés
4 m	5 m	Pieds spittés
4 m	6 m	Pieds bétonnés
4 m	6 m	Pieds spittés
4 m	7 m	Pieds bétonnés
4 m	7 m	Pieds spittés
4 m	8 m	Pieds bétonnés
4 m	8 m	Pieds spittés
4 m	9 m	Pieds bétonnés
4 m	9 m	Pieds spittés
4 m	10 m	Pieds bétonnés
4 m	10 m	Pieds spittés
4 m	11 m	Pieds bétonnés
4 m	11 m	Pieds spittés
4 m	12 m	Pieds bétonnés
4 m	12 m	Pieds spittés
4 m	13 m	Pieds bétonnés
4 m	13 m	Pieds spittés
4 m	14 m	Pieds bétonnés
4 m	14 m	Pieds spittés
4 m	15 m	Pieds bétonnés
4 m	15 m	Pieds spittés
4 m	16 m	Pieds bétonnés
4 m	16 m	Pieds spittés
4 m	17 m	Pieds bétonnés
4 m	17 m	Pieds spittés
4 m	18 m	Pieds bétonnés
4 m	18 m	Pieds spittés
4 m	19 m	Pieds bétonnés
4 m	19 m	Pieds spittés
4 m	20 m	Pieds bétonnés
4 m	20 m	Pieds spittés
5 m	4 m	Pieds bétonnés
5 m	4 m	Pieds spittés
5 m	5 m	Pieds bétonnés
5 m	5 m	Pieds spittés
5 m	6 m	Pieds bétonnés
5 m	6 m	Pieds spittés
5 m	7 m	Pieds bétonnés
5 m	7 m	Pieds spittés
5 m	8 m	Pieds bétonnés
5 m	8 m	Pieds spittés
5 m	9 m	Pieds bétonnés
5 m	9 m	Pieds spittés
5 m	10 m	Pieds bétonnés

5 m	10 m	Pieds spittés
5 m	11 m	Pieds bétonnés
5 m	11 m	Pieds spittés
5 m	12 m	Pieds bétonnés
5 m	12 m	Pieds spittés
5 m	13 m	Pieds bétonnés
5 m	13 m	Pieds spittés
5 m	14 m	Pieds bétonnés
5 m	14 m	Pieds spittés
5 m	15 m	Pieds bétonnés
5 m	15 m	Pieds spittés
5 m	16 m	Pieds bétonnés
5 m	16 m	Pieds spittés
5 m	17 m	Pieds bétonnés
5 m	17 m	Pieds spittés
5 m	18 m	Pieds bétonnés
5 m	18 m	Pieds spittés
5 m	19 m	Pieds bétonnés
5 m	19 m	Pieds spittés
5 m	20 m	Pieds bétonnés
5 m	20 m	Pieds spittés
6 m	4 m	Pieds bétonnés
6 m	4 m	Pieds spittés
6 m	5 m	Pieds bétonnés
6 m	5 m	Pieds spittés
6 m	6 m	Pieds bétonnés
6 m	6 m	Pieds spittés
6 m	7 m	Pieds bétonnés
6 m	7 m	Pieds spittés
6 m	8 m	Pieds bétonnés
6 m	8 m	Pieds spittés
6 m	9 m	Pieds bétonnés
6 m	9 m	Pieds spittés
6 m	10 m	Pieds bétonnés
6 m	10 m	Pieds spittés
6 m	11 m	Pieds bétonnés
6 m	11 m	Pieds spittés
6 m	12 m	Pieds bétonnés
6 m	12 m	Pieds spittés
6 m	13 m	Pieds bétonnés
6 m	13 m	Pieds spittés
6 m	14 m	Pieds bétonnés
6 m	14 m	Pieds spittés
6 m	15 m	Pieds bétonnés
6 m	15 m	Pieds spittés
6 m	16 m	Pieds bétonnés
6 m	16 m	Pieds spittés
6 m	17 m	Pieds bétonnés
6 m	17 m	Pieds spittés
6 m	18 m	Pieds bétonnés
6 m	18 m	Pieds spittés
6 m	19 m	Pieds bétonnés
6 m	19 m	Pieds spittés
6 m	20 m	Pieds bétonnés
6 m	20 m	Pieds spittés

DESCRIPTION

Les atouts du tunnel de stockage surélevé

Un abri tunnel de stockage polyvalent et adaptable

Ce tunnel agricole de stockage est conçu pour les professionnels recherchant une solution d'abri fiable et spacieuse.

Sa conception surélevée offre une hauteur importante, idéale pour protéger des véhicules hauts comme les tracteurs, les fourgons ou les camions, ainsi que du matériel agricole et des matériaux volumineux.

Pour s'adapter à vos besoins, ce tunnel agricole est disponible en trois largeurs : 4, 5 ou 6 mètres, avec une longueur personnalisable de 4 à 20 mètres.

Pour du petit matériel, le tunnel abri standard 640µ est parfait, tandis que pour des engins moyens le tunnel abri confort 640µ convient parfaitement.

Structure et bâche : la qualité professionnelle

La structure de cet abri de stockage agricole est composée d'arceaux en acier galvanisé de 50 mm de diamètre, lui conférant une grande robustesse.

Elle est consolidée par trois rangs d'entretoises et des renforts en diagonale à chaque extrémité, assurant une excellente stabilité.

La couverture est un tunnel avec bâche camion très résistante de 640 g/m², de couleur verte.

Conçue pour une utilisation extérieure de longue durée, elle est maintenue en tension par un système d'ourlets et sa base est

fixée sur un profilé (long-pan fixe).

Installation sur sol bétonné obligatoire

En raison de sa hauteur et de la prise au vent qui en découle, ce modèle surélevé impose une fixation sécurisée sur un support maçonné.

Deux options s'offrent à vous pour l'ancrage de votre abri tunnel de stockage :

- Pieds à spitter : cette solution est à privilégier si vous disposez déjà d'une dalle ou de dés en béton. Les pieds sont alors chevillés directement dans le support existant.

- Pieds bétonnés : si vous installez le tunnel sur un sol meuble comme de la terre, cette option consiste à sceller les poteaux de la structure dans des plots en béton que vous aurez à réaliser.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

Retrouvez également notre sélection de hangar tunnel d'élevage, nos filet d'ombre agricole et nos abris en bois pour chevaux.

Caractéristiques techniques de l'abri de stockage agricole

Caractéristiques	**Détails**		
Largeur	4 m	5 m	6 m
Longueur	De 4 m à 20 m (ajustable par pas de 1 m)		
Hauteur au faîtage	3,65 m	3,89 m	3,95 m
Hauteur de pied droit	2,36 m		

Arceaux	Tube rond en acier galvanisé Sendzimir Ø 50 mm x 1,5 mm
Espacement entre arceaux	1 m
Entretoises	3 rangs de tubes Ø 32 mm
Renforts	20 renforts en diagonale Ø 32 mm (10 par extrémité)
Type	Bâche camion 640 g/m² verte avec ourlets
Fixation de la bâche	Long-pan fixe (bâche clipsée en partie inférieure)
Options de pieds	Pieds bétonnés ou pieds spittés
Configuration	Ouverts, sans porte
Garantie	5 ans bâche et structure