BUTÉE DE SOL CHARIOT ÉLÉVATEUR
Référence : 21290



RESUME

Cette butée de sol chariot élévateur d'une longueur de 1000 mm protège les infrastructures, les équipements et les véhicules dans les zones logistiques et industrielles.

Fabriquée en caoutchouc vulcanisé dense, elle absorbe les chocs des chariots pour éviter les dommages coûteux.

Sa hauteur de 200 mm est adaptée aux poids lourds et aux engins de manutention. Des bandes réfléchissantes intégrées assurent une excellente visibilité de jour comme de nuit. Son profil en biseau permet aux piétons de la franchir sans difficulté.

Cette butée de parking chariot élévateur est disponible avec ou sans kit de fixation.

Les points forts :

- Protection infrastructures & équipements
- Caoutchouc dense absorbant
- Haute visibilité jour/nuit
- Franchissable par les piétons
- Fixations en option





DECLINAISONS

Fixation
Sans kit de fixation
Avec kit de fixation

DESCRIPTION

Pourquoi installer la butée chariot élévateur ?

La butée de sol pour chariot élévateur est conçue pour protéger efficacement les infrastructures et les véhicules dans les environnements professionnels exigeants.

Particulièrement adaptée aux plateformes logistiques, entrepôts, zones de stockage de la grande distribution et sites industriels (métallurgie, chimie, plasturgie), elle prévient les chocs contre les murs, les racks de stockage et les équipements sensibles.

Fabriquée en caoutchouc vulcanisé dense, cette butée de parking pour chariot élévateur absorbe l'inertie des impacts par déformation, contrairement aux bordures en béton ou en acier. Son matériau lui confère une haute résistance aux huiles moteur, aux fuites diverses, au sel de déneigement et aux UV, ce qui le rend adapté aux conditions extrêmes en intérieur comme en extérieur.

Pour une sécurité optimale, elle est équipée de bandes réfléchissantes intégrées qui assurent un guidage visuel de jour comme de nuit. Son profil en biseau permet aux piétons de la franchir facilement, sans créer d'obstacle.

Retrouvez d'autres équipements de protection comme la barrière écluse industrielle ou l'arceau d'angle jaune et noir.

Installation de la butée de sol chariot élévateur

Ce produit est disponible en deux versions pour s'adapter à vos

besoins : avec ou sans kit de fixation inclus. Le nombre de fixation est de 3.

Installation sur une dalle en béton

Pour une fixation sur une surface en béton, il est conseillé d'utiliser des goujons d'ancrage ou des chevilles expansives de type M12.

Installation sur un sol en enrobé

Sur un sol en enrobé, il est recommandé d'opter pour des chevilles de scellement chimique avec des tiges filetées profondes ou des pieux d'ancrage. Cette méthode prévient l'arrachement de la butée en cas de freinage brusque.

Caractéristiques de la butée de parking pour chariot élévateur

Caractéristique	**Détail**
Longueur	1000 mm
Hauteur	200 mm
Largeur	200 mm
Poids	18,32 kg
Matériau	Caoutchouc vulcanisé dense
Visibilité	Bandes réfléchissantes intégrées pour un guidage de jour comme de nuit
Résistance	Huiles moteur, fuites, sel de déneigement, UV
Spécificités	Profil en biseau franchissable par les piétons Absorption de l'inertie par déformation
Fixation	Avec ou sans kit de fixation (en option)