RIDEAU D'AIR BÂTIMENTS COMMERCIAUX 3,2 M DE HAUTEUR
Référence : 21301



RESUME

Ce rideau d'air bâtiments commerciaux est une solution compacte pour les entrées de commerces et de bureaux.

Il crée une barrière d'air pour un confort thermique optimal et des économies d'énergie.

Ce rideau d'air est préconisé pour une hauteur d'installation horizontale jusqu'à 3,2 mètres.
Il se décline en 3 longueurs : 100 cm, 150 cm et 200 cm, et 3 versions : sans chauffage, avec batterie à eau chaude ou avec résistance électrique (rideau d'air chaud).

L'installation de ce rideau d'air magasin est facilitée grâce aux consoles murales incluses.

Ce modèle dispose d’une régulation intégrée + télécommande infrarouge (fournie avec).

Ils ne peuvent pas être pilotés par un boitier de commande filaire.

Les points forts :

- Confort thermique
- Installation facile
- Hauteur jusqu'à 3,2 m
- Garantie 5 ans






DECLINAISONS

Largeur	Système de chauffage
100 cm	Sans chauffage
100 cm	Batterie à eau chaude
100 cm	Resistance électrique
150 cm	Batterie à eau chaude
150 cm	Resistance électrique
150 cm	Sans chauffage
200 cm	Batterie à eau chaude
200 cm	Resistance électrique
200 cm	Sans chauffage

DESCRIPTION

Pourquoi mettre un rideau d'air à l'entrée de son bâtiment ?

Installé au-dessus d'une porte, le rideau d'air bâtiments commerciaux aspire l'air par le haut de l'appareil et le souffle verticalement vers le bas. Il crée ainsi une barrière d'air qui sépare le climat intérieur des conditions extérieures, ce qui permet de limiter les déperditions de chaleur.

Cette technologie permet de réaliser d'importantes économies d'énergie en évitant la fuite de l'air chauffé ou refroidi. En plus de maintenir un climat intérieur agréable et sans courant d'air, le rideau d'air empêche également les insectes, la poussière et la pollution d'entrer.

Grâce à son design moderne et épuré, ce rideau d’air magasin s'intègre facilement dans les entrées de commerces, de bureaux ou de lieux publics.

Optez pour notre rideau d'air de 2,2 m.

Découvrez aussi notre rideau d'air magasin design, et notre rideau d'air pour petite entrée.

En complément, retrouvez notre rouleau lanière PVC pour une séparation souple ou encore notre meuble sortie de caisse.

Pour plus d'informations, consultez notre catégorie pour équiper votre magasin.

Comment installer le rideau d'air bâtiments commerciaux ?

Ce rideau d'air bâtiments commerciaux est conçu pour une installation horizontale, à une hauteur préconisée de 3,2 mètres.

Pour une efficacité optimale, il doit être placé le plus près possible de la porte. Sa grille de soufflage est orientable afin de diriger le jet d'air vers l'extérieur et ainsi optimiser la barrière contre l'air froid.

L'appareil est fourni avec des consoles pour un montage mural. Une installation au plafond est également possible grâce à des accessoires de suspension disponibles séparément.

Plus d'informations dans la notice de montage disponible dans l'onglet "téléchargement".

Les caractéristiques du rideau d’air magasin

- Sans chauffage (ambiant), pour créer une barrière d'air non chauffée.
- Avec chauffage électrique, un rideau d'air chaud autonome et simple à installer.
- Avec batterie à eau chaude, pour un rideau d'air chaud raccordé à un circuit de chauffage central.

Largeur	Système de chauffage	Puissance (kW)	Débit d'air (min/max) (m^3/h)	Pression acoustique (min/max) (dB(A))	Poids (kg)
1068 mm	Sans chauffage	0	1100 / 1750	46/57	22
	Chauffage électrique	5/8	1100 / 1750	46/57	26
	Chauffage à eau chaude	8	1050 / 1700	45/55	26
1578 mm	Sans chauffage	0	1700 / 2750	46/59	32
	Chauffage électrique	8/12	1700 / 2750	46/59	37
	Chauffage à eau chaude	14	1850 / 2700	46/57	36
2068 mm	Sans chauffage	0	2300 / 3500	50/60	42
	Chauffage électrique	10/16	2300 / 3500	50/60	51
	Chauffage à eau chaude	18	2200 / 3300	49/58	48

Garantie 5 ans

Indice de protection :

- Électrique : IP20
- Sans chauffage / à eau : IP 21