COUVERTURE ANTI FEU VOITURE ÉLECTRIQUE STANDARD
Référence : 21307



RESUME

La couverture anti feu voiture électrique Standard est conçue pour maîtriser les incendies sur les véhicules électriques et appareils électriques à batterie lithium-ion.

Elle isole les flammes, réduit la propagation des fumées et des gaz toxiques, abaisse la température et limite les risques d'explosion.

Composée d'un tissu en fibre de verre haute température avec un revêtement spécial, elle résiste à 1 000 °C en continu et jusqu'à 1 750 °C en pic.

Facile et rapide à manipuler, elle se déploie en moins de 30 secondes en cas d'urgence. Sa durée de vie est garantie 10 ans dans des conditions de stockage normales.

Les points forts :

- Haute résistance à la chaleur
- Déploiement en moins de 30 s
- Limite les fumées et explosions
- Conforme norme DIN SPEC 91489
- Durée de vie de 10 ans





DESCRIPTION

Pourquoi choisir la couverture coupe-feu pour voiture électrique ?

La couverture coupe-feu pour voiture électrique est spécifiquement conçue pour maîtriser les incendies de véhicules électriques équipés de batteries lithium-ion.

Elle permet d'isoler la source du feu, de limiter la propagation des flammes et des fumées toxiques, et de réduire la température ambiante.

Voici les principaux avantages de la couverture coupe-feu pour voiture électrique :

- Haute résistance thermique : fabriquée en tissu de fibre de verre, elle résiste à une température de 1 000 °C sur une longue durée et à des pics jusqu'à 1 750 °C. Elle assure ainsi un confinement contrôlé du feu.

- Confinement des flammes et des fumées : en quelques secondes, elle réduit considérablement le dégagement de fumées et de gaz toxiques, ce qui protège l'environnement et améliore la visibilité pour les services d'urgence.

- Protection contre les explosions : conçue pour résister à des pressions élevées, elle limite les effets des explosions et des déflagrations pouvant survenir lors d'un incendie de batterie et retient les débris projetés.

- Sécurité d'utilisation : grâce à sa faible conductivité électrique, elle est particulièrement sûre pour les incendies impliquant des composants électriques. Elle ne nécessite pas d'agents extincteurs comme l'eau ou la mousse, évitant ainsi les dommages consécutifs.

- Réduction de la zone de quarantaine : son utilisation permet de réduire la zone de quarantaine de sécurité autour d'un véhicule électrique accidenté, passant d'un rayon de 5 mètres à seulement 1,5 mètre. L'espace nécessaire est ainsi optimisé, passant de 113 m² à 28 m².

- Conformité et garantie : la couverture est certifiée DIN SPEC 91489 et est garantie pour une durée de vie d'au moins 10 ans (si stockée correctement et non exposée au feu). Elle ne nécessite aucun entretien, seule une inspection visuelle annuelle est préconisée.

Découvrez notre gamme complète de couvertures anti-feu pour professionnel. Celle-ci est composée de plusieurs produits différenciables par leurs dimensions.

Nous proposons des couvertures pour les petits appareils tels que la couverture coupe-feu 1,5 x 1,5 m pour ordinateur, la couverture anti-feu 2,5 x 3 m pour trottinette ou encore la couverture de feu 3 x 4 m pour vélo électrique.

Pour des véhicules, nous proposons 3 modèles, dont un pour les 2 roues : la couverture anti-feu 5 x 5,8 m pour moto.

Pour les voitures, retrouvez notre couverture coupe-feu 6 x 8 m pour voiture et notre couverture anti-feu 6 x 8 m Premium pour voiture électrique.

Comment utiliser la couverture anti feu voiture électrique Standard ?

Le déploiement de la couverture anti feu voiture électrique Standard doit être réalisé par du personnel formé aux interventions d'urgence.

Voici les étapes à suivre lors d'un feu sur une voiture électrique :

1. Alertez les services de secours.

2. Transportez la couverture sur le lieu de l'incendie. Livrée dans son sac de transport, elle pèse 30 kg et peut être déplacée par une seule personne.

3. Déployez la couverture. Cette étape nécessite deux personnes. Saisissez les sangles prévues à cet effet pour la déplier.

4. Recouvrez le véhicule en tirant la couverture par-dessus. Assurez-vous qu'elle soit bien plaquée contre le véhicule et le sol afin de limiter au maximum l'apport d'air.

5. Surveillez la température. Il est impératif de ne pas retirer la couverture prématurément. La température sous la bâche doit être contrôlée et descendre en dessous de 60 °C avant toute manipulation. Ce processus peut prendre plusieurs heures.

6. Après utilisation sur un incendie, la couverture est contaminée par des résidus toxiques et ne doit pas être réutilisée. Elle doit être éliminée conformément à la réglementation en vigueur pour les matériaux dangereux.

Retrouvez notre couverture de feu pour les cuisines.

Pour stocker votre couverture anti feu voiture électrique Standard, nous vous conseillons notre boîte en métal pour rangement de couverture anti feu (90 x 45 cm). Pour le transport, utilisez notre chariot de sécurité pour couverture Vlitex.

Pour assurer une protection optimale au sein de votre établissement, découvrez nos équipements de sécurité pour incendie, dont nos extincteurs professionnels, nos alarmes pour

incendie et nos plans de sécurité pour ERP.

Caractéristiques de la couverture anti-feu 6 x 8 m

Caractéristique	Spécification
Dimensions	6 x 8 m
Surface	48 m²
Poids	30 kg
Matériau du tissu	Fibre de verre haute température
Revêtement	Revêtement polymère / silicone
Résistance thermique (long terme)	1 000 °C
Résistance thermique (pics)	1 750 °C
Résistance aux coupures	18,45 N (selon ISO 13997:1999-08)
Résistance électrique	Faible conductivité selon DIN 54345-1
Durée de vie garantie	10 ans (si non utilisée et stockée correctement)
Normes et certifications	DIN SPEC 91489 Inflammable (DIN EN 13501, MPA Protection contre les explosions (DIN EN ISO 13938-2 et DIN EN ISO 12236:2003-11)
Inclus	Sac de transport