COUVERTURE ANTI FEU POUR VOITURE
Référence : 21335



RESUME

La couverture anti-feu pour voiture est une solution efficace pour maîtriser les départs de feu sur des véhicules conventionnels, idéale dans les parkings ou les ateliers.

Fabriquée en fibre de verre avec un revêtement en silicone, elle isole la source de l'incendie et limite la propagation de la fumée.

Elle résiste à plus de 1000 °C en pic et 650 °C en continu.

Sa durée de vie est de 10 ans si elle est stockée correctement et non utilisée.

Elle est livrée avec son sac de transport.

Les points forts :

- Haute résistance thermique
- Réduit fumées et gaz
- Déploiement rapide
- Durée de vie de 10 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la couverture de feu pour voiture ?

La couverture de feu pour voiture est une solution fiable pour maîtriser les incendies de véhicules conventionnels.

Fabriquée à partir d'un tissu robuste en fibre de verre avec un revêtement en silicone sur les deux faces, elle permet de contenir les flammes et d'étouffer le feu en le privant d'oxygène.

Son utilisation aide également à réduire la propagation de la fumée et des gaz toxiques, tout en abaissant la température ambiante.

L'un des principaux avantages de cette couverture de feu pour voiture est qu'elle ne nécessite pas l'emploi d'agents extincteurs supplémentaires comme l'eau, la poudre ou la mousse.

Cela en fait une méthode d'intervention respectueuse des ressources qui prévient les dommages consécutifs souvent causés par les agents d'extinction.

Conçue pour une utilisation simple et rapide, elle est particulièrement adaptée comme mesure de précaution dans les zones à forte concentration de véhicules (parkings, ferries, ateliers).

Découvrez notre gamme complète de couvertures coupe-feu pour professionnel.

Si vous disposez d'une voiture électrique, nous recommandons d'utiliser la couverture anti feu Standard 6 x 8 m ou la couverture anti feu Premium 6 x 8 m. La couverture Premium dispose d'un câble qui vient s'enrouler autour du véhicule et empêcher le feu de se propager.

Si vous souhaitez protéger des véhicules 2 roues, optez pour

notre couverture anti feu moto 5 x 5,8 m.

Pour stocker votre couverture de feu pour voiture, utilisez notre boîte métallique rouge pour couverture coupe-feu. Pour transporter et stocker votre produit, optez pour notre chariot sur roulettes pour couverture anti-feu.

Comment utiliser la couverture anti feu pour voiture ?

La mise en place de la couverture anti feu pour voiture est une opération rapide qui s'effectue à deux personnes.

Voici les étapes à suivre pour une intervention sécurisée et efficace :

1. Alertez les pompiers avant toute intervention.
2. Sortez la couverture de son sac, déroulez-la légèrement et saisissez-la par les sangles rouges prévues à cet effet.
3. Approchez-vous du véhicule en feu et tirez la couverture par-dessus pour le recouvrir entièrement.
4. Pressez rapidement la couverture contre le véhicule pour empêcher l'air d'entrer.
5. Surveillez la température sous la couverture. Ne la retirez que lorsque la température est descendue en dessous de 60 °C.
6. Pour le retrait, découvrez le véhicule en partant des sangles avant et en allant vers l'arrière afin de minimiser les risques d'endommagement de la couverture.

Si vous souhaitez sécuriser des petits appareils, retrouvez notre

couverture anti feu pour les cuisines professionnelles (1,2 x 1,2 m ou 1,2 x 1,8 m).

Découvrez également la couverture anti-feu pour ordinateur, la couverture anti-feu pour trottinette électrique ainsi que la couverture anti-feu pour vélo électrique.

Pour équiper votre établissement, nous proposons une gamme complète d'équipements pour sécurisation incendie, dont des extincteurs pour incendie, des alarmes de prévention pour incendie ainsi que des plans obligatoires de sécurité.

Caractéristiques de la couverture anti-feu 6 x 8 m pour voiture

Caractéristique	Spécification
Dimensions	6 x 8 m
Surface	48 m²
Poids	26,4 kg
Matériau du tissu	Tissu de fibres de verre
Revêtement	Silicone (double face)
Résistance thermique (long terme)	Jusqu'à 650 °C
Résistance thermique (pics)	Supérieure à 1000 °C
Résistance aux coupures	18,45 N (ISO 13997:1999-08)
Résistance électrique	7,7 x 10^11 Ω (DIN 54345-1)
Durée de vie garantie	10 ans (si non utilisée et stockée correctement)
Normes et certifications	DIN EN ISO 13938-2 DIN EN 13501 (MPA) Certificat KIWA
Inclus	Sac de transport