COUVERTURE ANTI FEU CHARIOT ÉLÉVATEUR
Référence : 21344



RESUME

La couverture anti feu chariot élévateur est conçue pour maîtriser les incendies de batteries lithium-ion, notamment sur les chariots élévateurs électriques.

Fabriquée en fibre de verre avec un revêtement polymère, elle isole les flammes, réduit les fumées toxiques et limite les risques d'explosion.

Elle supporte des températures jusqu'à 1750 °C.

La couverture mesure 8 x 10 m et bénéficie d'une durée de garantie de 10 ans dans des conditions de stockage conformes.

Les points forts :

- Résistance thermique jusqu'à 1750 °C
- Contient flammes, fumées et explosions
- Résistant aux coupures et liquides
- Durée de vie garantie de 10 ans



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la couverture coupe-feu pour

chariot élévateur électrique ?

La couverture coupe-feu pour chariot élévateur électrique est spécifiquement conçue pour sécuriser les chariots élévateurs et autres petits véhicules électriques équipés de batteries lithium-ion.

Elle constitue une protection préventive efficace, permettant d'isoler la source d'un incendie pour protéger l'environnement direct de la chaleur, des flammes et de la fumée.

Un incendie de batterie lithium-ion ne pouvant être éteint par suppression de l'oxygène, la couverture agit comme un bouclier qui contient le feu, limite sa propagation et réduit considérablement le dégagement de fumées toxiques.

Fabriquée en tissu de fibre de verre spécial avec un revêtement en silicone, la couverture coupe-feu pour chariot élévateur électrique résiste à une température continue de 1000 °C et jusqu'à 1750 °C en pic.

Ce matériau durable offre également une grande résistance aux coupures et une faible conductivité électrique, ce qui la rend particulièrement sûre pour les interventions sur des incendies d'origine électrique.

Retrouvez toutes nos couvertures anti feu professionnel, dont une housse coupe-feu pour conteneur grillagé.

Nous proposons également des modèles pour véhicule, tels que la couverture anti-feu pour voiture de 6 x 8 m ainsi que la couverture coupe-feu pour moto.

Pour ranger votre couverture coupe-feu pour chariot élévateur électrique, optez pour notre boîte métallique de 95 x 50 cm.

Comment utiliser la couverture anti feu chariot élévateur ?

Conçue pour une intervention rapide, l'installation de cette couverture anti feu chariot élévateur nécessite quatre personnes munies de perches télescopiques (non incluses).

Retrouvez notre lot de 2 barres télescopiques pour couverture anti feu chariot élévateur.

Le déploiement est facilité par des œillets intégrés à la couverture.

La couverture ne nécessite aucun entretien particulier et n'a pas de date d'expiration. Sa durée de vie est garantie pour au moins 10 ans si elle est stockée correctement, à l'horizontale et dans un endroit sec.

Après avoir été utilisée sur un incendie, la couverture anti feu chariot élévateur est considérée comme contaminée par des résidus toxiques et ne doit pas être réutilisée. Elle n'est alors plus conforme à la norme DIN SPEC 91489.

Pour aménager votre espace de travail, optez pour nos équipements professionnels de sécurité, dont notre matériel professionnel de sécurité incendie.

Nous vous conseillons notamment nos extincteurs pour entreprise ainsi que nos citernes en acier pour incendie.

Pour transporter la couverture anti feu chariot élévateur, optez pour notre sac à dos de transport ou notre chariot de transport en polypropylène.

Caractéristiques de la couverture anti-feu chariot élévateur 8 x 10 m

Caractéristique	Spécification
Dimensions	8 x 10 m
Surface	80 m²
Poids	52 kg
Matériau du tissu	Fibre de verre haute température

Revêtement	Silicone (polymère spécial résistant aux acides et produits chimiques)
Résistance thermique (long terme)	1000 °C
Résistance thermique (pics)	1750 °C
Résistance aux coupures	Conforme à la norme ISO 13997:1999-08
Résistance électrique	Conforme à la norme DIN 54345-1 (faible conductivité)
Durée de vie garantie	10 ans (si non utilisée et stockée correctement)
Normes et certifications	DIN SPEC 91489 DIN EN ISO 13938-2 DIN EN ISO 12236:2003-11 DIN EN 13501