COUDE PVC 87°30 MF - GIRPI
Référence : 21394



RESUME

Le coude PVC 87°30 GIRPI est un raccord à coller permettant un changement de direction à angle quasi droit pour les tubes d'évacuation.

Ce raccord coudé PVC 87°30 GIRPI est idéal pour les réseaux d'eaux usées domestiques (lavabo, douche, machine à laver). Il s'agit d'un coude PVC 87°30 simple emboîture de type mâle-femelle, assurant un emboîtement facile.

Ce modèle est disponible en plusieurs diamètres allant de 32 à 125 mm.

Les points forts :

- Changement de direction à 87°30
- Installation facile par collage
- Raccord mâle-femelle
- Résistance au feu certifiée NF



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
100 - 100 mm
40 - 40 mm
50 - 50 mm
63 - 63 mm

80 - 80 mm
125 - 125 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le coude PVC 87°30 GIRPI

Ce coude PVC 87°30 GIRPI est un raccord à coller conçu pour modifier la direction entre deux tubes. Il est spécifiquement destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées, comme celles provenant d'un lave-linge, d'une douche ou de WC.

Ce raccord coudé PVC 87°30 GIRPI est de type mâle/femelle (M/F) et s'assemble par collage, assurant une connexion fiable. Pour répondre à divers besoins, ce coude PVC MF GIRPI est disponible en plusieurs diamètres :

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm

La gamme de raccords GIRPI est conçue pour une mise en œuvre facile et une grande fiabilité. Ces coudes bénéficient d'une excellente étanchéité, d'une résistance à la corrosion et d'une qualité hydraulique optimale. Ils sont également certifiés NF pour leur résistance au feu et leur facilité d'emboîtement.

Ce coude à 87°30 de Girpi est un incontournable de notre

gamme de raccords à coller pour le PVC. Nous proposons un produit équivalent avec le coude mâle-femelle à 87°30 de Nicoll. Pour un angle plus ouvert, découvrez le coude M/F à 67°30 de Girpi.

Comment se servir d'un raccord coudé PVC 87°30 GIRPI

Préparation du tube et du raccord

Coupez le tube à la longueur souhaitée, puis ébavurez et chanfreinez son extrémité. Pour un assemblage précis, glissez le tube à sec dans le coude PVC 87°30 simple emboiture - GIRPI et marquez l'emplacement. Ensuite, dépolissez les surfaces à coller, essuyez les poussières et dégraissez les deux parties avant de les laisser sécher.

Assemblage par collage

Appliquez une colle PVC adaptée sur les deux surfaces, puis emboîtez immédiatement le tube dans le raccord en alignant vos repères. Retirez l'excès de colle avec un chiffon propre. Le collage est résistant après 20 secondes, et le réseau peut être mis en eau au bout d'une heure. Il est cependant conseillé d'attendre au moins 4 heures avant d'y faire circuler de l'eau chaude.

Outils recommandés

Pour une installation réussie, munissez-vous des outils suivants :

- Scie à métaux, à dentures fines ou coupe-tube
- Chanfreineur à main
- Papier de verre fin ou toile émeri
- Chiffon propre

- Colle PVC

Caractéristiques techniques du coude PVC 87°30 simple emboiture - GIRPI

Retrouvez ci-dessous les caractéristiques techniques du coude PVC 87°30 GIRPI :

Caractéristique	Détail
Angle	87°30
Type de raccord	Mâle - Femelle (M/F) à coller
Usage	Évacuation des eaux usées
Matière	PVC
Couleur	Gris
Certifications	NF - Résistance au feu NF - Résistance et emboîtement facile
Dimensions (en mm)	Ø 32 : D1=32 / D2=32 / H=47 / Z2=25 / L2=22 Ø 40 : D1=40 / D2=40 / H=57 / Z2=31 / L2=26 Ø 50 : D1=50 / D2=50 / H=70 / Z2=39 / L2=31 Ø 63 : D1=63 / D2=63 / H=85 / Z2=48 / L2=37 Ø 80 : D1=80 / D2=80 / H=108 / Z2=62 / L2=46 Ø 100 : D1=100 / D2=100 / H=133 / Z2=77 / L2=56 Ø 125 : D1=125 / D2=125 / H=165 / Z2=91 / L2=68