PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE 90 LAITON À VISSER M/M
Référence : 21398



RESUME

Ce coude 90° mâle/mâle en laiton de qualité professionnelle offre une solution robuste et durable pour dévier vos canalisations. Grâce à sa haute résistance mécanique et sa conformité à la norme 4MS, il sécurise parfaitement vos installations d'eau potable.

Son angle droit garantit un guidage précis du réseau, même dans les espaces restreints, permettant de relier directement deux éléments taraudés (femelles).

Décliné du 3/8" au 1"1/4, il s'adapte à tous les débits nécessaires pour vos chantiers professionnels de rénovation ou de dépannage.

Points forts :

- Laiton robuste et durable
- Conforme 4MS eau potable
- Montage direct sans intermédiaire



DECLINAISONS

Dimensions filetage
3/8" (12 x 17)
1/2" (15 x 21)
3/4" (20 x 27)
1" (26 x 34)

1"1/4 (33 x 42)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le coude à visser en laiton Mâle

Ce raccord coudé est fabriqué en laiton de qualité professionnelle. Ce matériau lui confère une excellente résistance mécanique et une bonne durabilité, ce qui en fait une solution robuste pour le changement de direction des canalisations d'eau potable.

De plus, ce raccord est conforme à la réglementation 4MS, qui atteste de la compatibilité du laiton avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Avec sa configuration mâle/mâle, ce coude à 90° permet un assemblage simple et sécurisé sur tous les éléments filetés femelles compatibles. Son angle droit assure un guidage précis du réseau, ce qui facilite l'installation, y compris dans les espaces restreints, et garantit un montage propre et efficace.

Comment choisir le bon coude 90° en laiton mâle à visser

Ce type de raccord à visser est une solution polyvalente, particulièrement adaptée aux travaux de plomberie professionnels. Il est couramment utilisé dans les chantiers de rénovation et les opérations de dépannage pour modifier la direction d'un réseau d'eau existant.

Pour s'adapter à vos canalisations, ce coude 90° mâle/mâle est disponible en plusieurs filetages :

- 3/8" (12 x 17)
- 1/2" (15 x 21)

- 3/4" (20 x 27)
- 1" (26 x 34)
- 1"1/4 (33 x 42)

Le choix du filetage dépend du débit d'eau nécessaire et de la taille de vos tuyaux. Les diamètres 3/8" et 1/2" sont à privilégiés pour le raccordement de petits points d'eau (sanitaires, lavabos, machines à laver), tandis que les diamètres de 3/4" et 1"1/4 sont indispensables pour les arrivées d'eau principales, les collecteurs ou les systèmes de chauffages nécessitant un débit plus important.

Un filetage extérieur mâle est conçu pour se visser à l'intérieur d'un raccord ou d'un équipement disposant d'un taraudage (femelle). La configuration mâle / mâle permet un assemblage simple et sécurisé sur des éléments filetés compatibles. C'est la solution idéale pour relier directement deux pièces femelles entre elles (comme des vannes ou des manchons) sans pièce intermédiaire.

Pour garantir une étanchéité parfaite de l'assemblage, il est conseillé d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint, ou une résine d'étanchéité, sur le filetage mâle avant de le visser. Pour compléter votre installation, découvrez notre gamme complète de raccords laiton plomberie, incluant le coude M/F à 90°, le coude F/F à 90°, ainsi que notre raccord hexagonal à visser.

Caractéristiques techniques du raccords coude 90° mâle à visser en laiton

Caractéristique	Information
Matériau	Laiton de qualité professionnelle
Type de raccord	Coude à visser
Angle	90°
Configuration	Mâle / Mâle

Filetages disponibles	3/8" (12 x 17) 1/2" (15 x 21) 3/4" (20 x 27) 1" (26 x 34) 1"1/4 (33 x 42)
Application	Plomberie, changement de direction des réseaux
Fluides compatibles	Eau potable
Norme	Conforme 4MS