COUDE PVC 45° MF - GIRPI
Référence : 21403



RESUME

Ce coude PVC 45° GIRPI est conçu pour les réseaux d'évacuation des eaux usées. Il permet de réaliser un changement de direction de 45° entre deux tubes.

Ce raccord coudé PVC 45° GIRPI est un modèle mâle-femelle qui se connecte par collage. Il est disponible en plusieurs diamètres allant de 32 à 125 mm.

Certifié NF-E, il assure un emboîtement facile et une résistance au feu. La durée de la garantie n'est pas communiquée.

Les points forts :

- Pour évacuation des eaux usées
- Angle de 45°
- Raccord mâle-femelle à coller
- Résistant au feu et certifié NF



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
100 - 100 mm
125 - 125 mm
40 - 40 mm

50 - 50 mm
63 - 63 mm
80 - 80 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le coude PVC 45° GIRPI

Ce coude PVC 45° GIRPI est un raccord d'évacuation permettant de réaliser un changement de direction entre deux tubes. Il est conçu pour les réseaux de plomberie servant à l'évacuation des eaux usées, comme celles provenant d'un lave-linge, d'un évier ou de WC. Son assemblage s'effectue par collage, avec une extrémité mâle et une extrémité femelle.

La gamme de raccords GIRPI assure une excellente étanchéité, une bonne qualité hydraulique ainsi qu'une résistance à la corrosion. Ces produits sont faciles à mettre en œuvre. Ce raccord coudé PVC 45° GIRPI est certifié NF, une marque qui garantit sa résistance au feu et un emboîtement facile.

Ce produit est disponible en plusieurs déclinaisons pour s'adapter à vos besoins. Vous avez le choix entre plusieurs diamètres pour ce coude PVC 45° GIRPI de 32 à 125 mm :

- Diamètres 32 et 40 mm : pour l'évacuation d'éviers, lavabos, douches, baignoires et machines à laver.
- Diamètres 50, 63 et 80 mm : pour le groupage de plusieurs appareils ou pour une évacuation principale.
- Diamètre 100 mm : pour une évacuation principale ou des WC.
- Diamètre 125 mm : pour un groupage extérieur.

Ce coude Girpi à 45° est une pièce centrale de notre catalogue de raccords d'évacuation. Pour une solution de marque Nicoll, nous proposons le coude M/F à 45° de Nicoll. Si vous préférez

un raccordement femelle-femelle, le coude FF à 45° de Girpi est une excellente alternative.

Comment installer le raccord coudé PVC 45° GIRPI

L'assemblage de ce raccord coudé PVC 45° GIRPI se réalise par collage. Suivre ces étapes garantit une installation fiable et durable.

Préparation du tube et du raccord

- Couper le tube à la longueur souhaitée avec une scie à métaux.
- Ébavurer et chanfreiner l'extrémité du tube pour faciliter l'emboîtement.

Préparation de l'assemblage

- Emboîter à sec le tube et le raccord pour vérifier l'ajustement et marquer l'emplacement.
- Dépolir les surfaces à coller à l'aide de papier de verre.
- Nettoyer les poussières avec un chiffon propre, légèrement humide et non pelucheux.
- Dégraisser les deux parties et les laisser sécher.

Collage et séchage

- Appliquer la colle PVC sur les deux surfaces.
- Emboîter immédiatement le tube dans le raccord en alignant les repères.

- Retirer l'excédent de colle avec un chiffon propre.

Le collage est résistant après 20 secondes. Il est possible de mettre le réseau en eau après une heure. Pour de l'eau chaude, il est conseillé d'attendre au moins 4 heures.

Outils recommandés

Pour une installation réussie, munissez-vous des outils suivants :

- Scie à métaux, à dentures fines ou coupe-tube
- Chanfreineur à main
- Papier de verre fin ou toile émeri
- Chiffon propre
- Colle PVC

Caractéristiques techniques du coude PVC 32 à 125 mm

Caractéristique	Spécification
Matière	PVC
Angle	45°
Raccordement	Mâle à coller – Femelle à coller
Usage	Réseaux d'évacuation des eaux usées
Certifications	NF-E (Résistance et emboîtement facile) NF (Résistance au feu)

Dimensions (H x Z2 x L2)	Pour Ø 32 mm : 33 x 11 x 22 mm Pour Ø 40 mm : 39 x 13 x 26 mm Pour Ø 50 mm : 48 x 17 x 31 mm Pour Ø 63 mm : 58 x 21 x 37 mm Pour Ø 80 mm : 73 x 27 x 46 mm Pour Ø 100 mm : 89 x 33 x 56 mm Pour Ø 125 mm : 110 x 42 x 68 mm