TÉ LAITON À VISSER FEMELLE
Référence : 21404



RESUME

Ce té en laiton à visser femelle est conçu pour réaliser des dérivations fiables sur les réseaux de distribution.

Ses trois entrées femelles permettent un montage simple sur les éléments filetés. Fabriqué en laiton, ce raccord té à visser femelle en laiton offre une bonne résistance mécanique, adaptée aux contraintes des installations professionnelles.

Il supporte une pression de service maximale de 25 bar, le rendant idéal pour les installations de chauffage et les réseaux d'air comprimé. Plusieurs filetages sont disponibles. Découvrez notre gamme complète de raccords de plomberie laiton.

Les points forts :

- Fabrication en laiton
- Pression de service 25 bar
- Montage facile à visser
- Réseaux chauffage et air comprimé



DECLINAISONS

Dimensions filetage
3/8" (12 x 17)
1/2" (15 x 21)

3/4" (20 x 27)
1" (26 x 34)
1"1/4 (33 x 42)
1"1/2 (40 x 49)
2" (50 x 60)

DESCRIPTION

Présentation et avantages du té en laiton à visser femelle

Ce té en laiton à visser femelle est un raccord de plomberie laiton conçu pour la création de dérivations fiables sur les réseaux de distribution. Sa fabrication en laiton lui assure une bonne résistance mécanique, ce qui le rend adapté aux contraintes des installations professionnelles.

Sa conception avec trois entrées femelles permet un montage simple sur des éléments filetés mâles, facilitant son intégration dans différents types d’installations. C'est une solution polyvalente particulièrement utilisée pour les travaux de dépannage et de rénovation.

Pour s'adapter à votre installation, ce raccord té à visser femelle en laiton est disponible en plusieurs dimensions :

- 3/8" (12 x 17)
- 1/2" (15 x 21)
- 3/4" (20 x 27)
- 1" (26 x 34)
- 1"1/4 (33 x 42)
- 1"1/2 (40 x 49)
- 2" (50 x 60)

Domaines d'application et mise en œuvre

Ce raccord est destiné aux installations de chauffage, aux réseaux d’air comprimé ainsi qu'aux réseaux de distribution d’eau potable. Il peut être utilisé comme connecteur universel sur tout type de raccord (PER, multicouche, cuivre) possédant un filetage mâle compatible.

Pour garantir une étanchéité parfaite de l'assemblage, il est recommandé d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint sur le filetage, ou bien une résine d'étanchéité. Pour une configuration inverse, utilisez notre té mâle/mâle/mâle. Pour un simple changement de direction, un coude à 90° M/F sera plus adapté. Pour les espaces complexes, optez pour le raccord té avec écrou tournant. Découvrez aussi nos raccords pour tube PVC d'évacuation.

Caractéristiques techniques du t en laiton femelle à visser

Caractéristique	Information
Matière	Laiton
Type de raccord	Té égal à visser
Type de connexion	Femelle - Femelle - Femelle
Pression de service maximale	25 bar
Domaines d'application	ChauffageRéseaux d'air comprimé Réseaux de distribution d'eau potable
Filetages disponibles	3/8" (12 x 17) 1/2" (15 x 21) 3/4" (20 x 27) 1" (26 x 34) 1"1/4 (33 x 42) 1"1/2 (40 x 49) 2" (50 x 60)
Norme	Conforme 4MS

Découvrez aussi nos autres raccords

Pour des connexions en ligne droite, nous vous proposons notre raccord droit mâle/femelle. Si votre installation nécessite un angle, notre coude à 90° est également disponible.