PROZON

FICHE TECHNIQUE

RACCORD RÉDUIT À VISSER - FEMELLE FEMELLE
Référence : 21411



RESUME

Ce raccord laiton réduit à visser femelle permet de connecter deux éléments de plomberie aux filetages de diamètres différents. Conçu pour les réseaux d'eau, ce raccord réduit femelle à visser est disponible en finition laiton brut ou laiton chromé.

Sa forme hexagonale facilite le serrage à la clé. Il supporte une pression maximale de 10 bars et une température allant de +5°C à +110°C. Ce produit est proposé en plusieurs dimensions pour s'adapter à votre installation. Le modèle chromé est fabriqué en France. Découvrez toute la gamme de raccords à visser.

Les points forts :

- Raccord de réduction F-F
- Forme hexagonale
- Pour réseau d'eau
- Fabrication française





DECLINAISONS

Dimensions filetage	Finition du laiton
3/8" (12 x 17) - 1/4" (8 x 13)	Laiton Brut
1/2" (15 x 21) - 3/8" (12 x 17)	Laiton Brut

1/2" (15 x 21) - 3/8" (12 x 17)	Laiton Chromé
3/4" (20 x 27) - 3/8" (12 x 17)	Laiton Brut
1" (26 x 34) - 1/2" (15 x 21)	Laiton Brut
1" (26 x 34) - 3/4" (20 x 27)	Laiton Brut
1"1/4 (33 x 42) - 3/4" (20 x 27)	Laiton Brut
1"1/4 (33 x 42) - 1" (26 x 34)	Laiton Brut
3/4" (20 x 27) - 1/2" (15 x 21)	Laiton Brut
3/4" (20 x 27) - 1/2" (15 x 21)	Laiton Chromé

DESCRIPTION

Présentation du raccord laiton réduit à visser

Ce raccord laiton réduit à visser femelle permet de réaliser des liaisons filetées dans un réseau de plomberie pour l'eau potable. Il s'agit d'un raccord réduit femelle à visser qui connecte deux éléments avec des filetages mâles de diamètres différents. Il est principalement utilisé dans les travaux de dépannage et de rénovation.

Un raccord polyvalent en laiton brut ou chromé

Ce raccord est disponible en deux finitions pour s'adapter à vos besoins : laiton brut et laiton chromé. Il se décline dans les dimensions de filetage suivantes (correspondance en pouces et millimètres) :

- 3/8" (12x17) - 1/4" (8x13), en laiton brut
- 1/2" (15x21) - 3/8" (12x17), en laiton brut ou chromé
- 3/4" (20x27) - 1/2" (15x21), en laiton brut ou chromé
- 3/4" (20x27) - 3/8" (12x17), en laiton brut
- 1" (26x34) - 1/2" (15x21), en laiton brut
- 1" (26x34) - 3/4" (20x27), en laiton brut
- 1"1/4 (33x42) - 3/4" (20x27), en laiton brut

- 1"1/4 (33x42) - 1" (26x34), en laiton brut

Conseils pour l'installation

Pour garantir une étanchéité parfaite de votre installation, il est conseillé d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint sur le filetage mâle. Une résine d'étanchéité peut également être utilisée en remplacement de ces deux éléments.

Caractéristiques techniques du raccord laiton réduit femelle à visser

Caractéristique	Information
Matière	Laiton chromé
Type de raccord	Manchon réduit à visser
Raccordement	Femelle - Femelle
Fluides compatibles	Eau potable
Pression maximale de service	10 bar
Plage de température d'utilisation	De +5°C à +110°C
Conformité	4MS

Retrouvez sa version réduction mâle/mâle. Pour un raccordement de même diamètre, préférez le manchon laiton à filetage égal. Pour un montage précis, découvrez la réduction avec butée intérieure. Découvrez également nos assemblages pour tubes PVC.