PROZON

FICHE TECHNIQUE

RÉDUCTION À BUTÉE INTÉRIEURE EN LAITON À VISSER - MÂLE/FEMELLE
Référence : 21412



RESUME

Cette réduction en laiton à visser est une pièce de plomberie permettant de connecter deux filetages de diamètres différents. Ce raccord mâle-femelle est conçu pour les réseaux d'eau potable et dispose d'une butée intérieure qui facilite son installation.

Idéal pour des travaux de dépannage ou de rénovation, il est disponible en plusieurs diamètres et en deux finitions : laiton brut ou laiton chromé. Découvrez tous nos connecteurs pour plomberie laiton.

Les points forts :

- Corps en laiton
- Raccord de réduction M/F
- Butée intérieure intégrée
- Pour réseau d'eau potable





DECLINAISONS

Finition du laiton	Filetage femelle	Filetage mâle
Laiton Brut	1/4"	3/8"
Laiton Brut	3/8"	1/2"
Laiton Chromé	3/8"	1/2"

Laiton Brut	3/8"	3/4"
Laiton Brut	1/2"	3/4"
Laiton Chromé	1/2"	3/4"

DESCRIPTION

Description du raccord réduit en laiton à visser à butée intérieure

La réduction en laiton à visser permet de réaliser des liaisons filetées dans les réseaux de plomberie. Ce type de raccord est conçu pour connecter des éléments de tuyauterie avec des diamètres différents. Sa butée intérieure facilite le positionnement et le serrage lors de l'installation.

Cette réduction à butée intérieure est principalement utilisée pour des travaux de dépannage et de rénovation sur les installations d'eau.

Un raccord disponible en plusieurs dimensions et finitions

Cette réduction en laiton à visser se décline en plusieurs modèles pour s'adapter à vos besoins. Vous avez le choix entre une finition en laiton brut ou en laiton chromé.

Plusieurs combinaisons de filetages mâle/femelle sont également disponibles :

- Filetage femelle 1/4" - mâle 3/8"
- Filetage femelle 3/8" - mâle 1/2"
- Filetage femelle 3/8" - mâle 3/4"
- Filetage femelle 1/2" - mâle 3/4"

Comment assurer l'étanchéité du raccord à visser ?

Pour garantir une étanchéité parfaite de la liaison vissée, il est possible d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint. Une alternative consiste à appliquer un produit d'étanchéité chimique directement sur le filetage avant le vissage. Pour un assemblage sans butée, choisissez un raccord de réduction M/F standard. Pour une connexion droite sans réduction, utilisez un mamelon de liaison droit. Pensez à sécuriser l'assemblage avec un contre-écrou. Retrouvez nos solutions pour vos canalisations d'évacuation en PVC.

Caractéristiques techniques du raccord à buté intérieure en laiton

Caractéristique	Valeur
Matière	Laiton
Finition	Laiton brut ou Laiton chromé
Type de raccord	Réduction à butée intérieure
Type d'embout	Mâle - Femelle
Système de raccordement	À visser
Fluide compatible	Eau
Conformité	4MS