COUDE PVC 22°30 MF - GIRPI
Référence : 21416



RESUME

Le coude PVC 22°30 d'évacuation GIRPI est un raccord destiné aux réseaux d'évacuation des eaux usées, comme les toilettes ou les machines à laver.

De fabrication française, ce coude PVC 22°30 d'évacuation GIRPI est conçu en PVC gris et permet de réaliser un angle de 22°30.

L'installation se fait par collage grâce à son système d'emboîtement mâle-femelle. Ce raccord coudé PVC à 22°30 d'évacuation GIRPI est proposé en plusieurs diamètres de 32 à 125 mm.

Les points forts:

- Fabrication française
- Raccordement par collage
- Angle précis de 22°30
- Embout mâle-femelle
- Évacuation des eaux usées



DECLINAISONS

Diamètre
32 - 32 mm
100 - 100 mm
125 - 125 mm

40 - 40 mm
50 - 50 mm

DESCRIPTION

Découvrir le coude PVC 22°30 GIRPI

Ce coude PVC 22°30 d'évacuation GIRPI est une pièce de raccordement destinée aux systèmes d'évacuation des eaux usées. Il est spécifiquement conçu pour les réseaux sans pression, ce qui le rend adapté à l'évacuation des eaux de toilettes, machines à laver ou lave-vaisselle. Son angle de 22°30 permet d'ajuster la direction de la tuyauterie avec précision.

Fabriqué en France, ce raccord coudé est en PVC de couleur grise. Il s'agit d'un raccord de type mâle-femelle qui s'installe par collage.

Ce raccord coudé PVC à 22°30 d'évacuation GIRPI est proposé dans plusieurs diamètres, allant de 32 à 125 mm, pour s'adapter à différentes configurations. Chaque pièce est vendue à l'unité.

Les diamètres dispnibles sont :

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 100 mm
- 125 mm

Ce coude Girpi à 22°30 offre une déviation légère pour vos canalisations et fait partie de notre catalogue de raccords pour

l'évacuation en PVC. Pour un raccordement femelle-femelle avec le même angle, nous proposons le coude FF à 22°30 de Girpi. Si un angle plus standard est nécessaire, le coude mâle-femelle à 45° de la même marque sera plus adapté.

Caractéristiques techniques du raccord PVC coudé 22°30 GIRPI

Caractéristique	Information
Type de produit	Raccord d'évacuation
Type de raccord	Coude mâle-femelle
Angle	22°30
Diamètres disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 100 mm 125 mm
Matière	PVC
Couleur	Gris
Système de raccordement	À coller
Usage	Réseaux d'évacuation des eaux usées sans pression
Pays d'origine	France
Conditionnement	Vendu à la pièce