BOUCHON FEMELLE LAITON À VISSER
Référence : 21421



RESUME

Ce bouchon femelle raccord laiton à visser est conçu pour le bouchage des raccordements filetés dans les installations de chauffage et sanitaires. Il permet de fermer une liaison vissée, de manière temporaire ou définitive.

Fabriqué en laiton, ce bouchon femelle raccord laiton à visser offre une bonne résistance mécanique. Il est compatible avec l'eau potable (directive 4MS). Tous nos raccords à visser en laiton sont certifiés pour l'eau potable.

De fabrication française, ce bouchon en laiton à visser femelle est disponible du 1/4" au 2". Ce bouchon femelle laiton à visser est proposé en finition laiton brut ou laiton chromé selon les modèles.

Les points forts :

- Obturation temporaire ou définitive
- Compatible eau potable (4MS)
- Bonne résistance mécanique
- Fabrication française



DECLINAISONS

Dimensions filetage	Finition du laiton
1/4" (8 x 13)	Laiton Brut
3/8" (12 x 17)	Laiton Brut
3/8" (12 x 17)	Laiton Chromé
1/2" (15 x 21)	Laiton Brut
1/2" (15 x 21)	Laiton Chromé
5/8" (17 x 23)	Laiton Brut
3/4" (20 x 27)	Laiton Brut
3/4" (20 x 27)	Laiton Chromé
1" (26 x 34)	Laiton Brut
1"1/4 (33 x 42)	Laiton Brut
1"1/2 (40 x 49)	Laiton Brut
2" (50 x 60)	Laiton Brut

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un bouchon femelle femelle à visser en laiton

Le bouchon femelle laiton à visser est conçu pour le bouchage des raccordements filetés. Il permet de fermer efficacement une liaison vissée, que ce soit pour la mise en attente d'un réseau ou pour une obturation définitive. Pour obturer une connexion femelle, le bouchon mâle en laiton sera nécessaire. Pour les installations d'évacuation, parcourez notre sélection de raccords d'évacuation en PVC.

Polyvalent, ce bouchon femelle raccord laiton à visser s'intègre aux installations de chauffage et sanitaires. Il convient aussi bien pour des travaux de dépannage et de rénovation que pour des installations neuves. Si vous avez besoin de créer un angle, notre coude laiton mâle/femelle est disponible.

Fabriqué en laiton, ce bouchon femelle laiton à visser offre une bonne résistance mécanique et une durabilité adaptées aux contraintes professionnelles. Sa forme hexagonale assure une prise efficace pour un serrage simplifié.

Compatible avec les réseaux d’eau potable, ce bouchon en laiton à visser femelle est conforme à la directive européenne 4MS pour un usage sécurisé.

Pour s'adapter à toutes les configurations, ce bouchon femelle laiton à visser est disponible en plusieurs dimensions. La finition standard est en laiton brut. Les filetages 3/8", 1/2" et 3/4" sont également proposés avec une finition en laiton chromé.

Caractéristiques techniques du bouchon à visser en laiton femelle

Caractéristiques	Spécifications
Matière	Laiton
Finitions disponibles	Laiton brut / Laiton chromé
Type de raccord	Bouchon femelle à visser
Forme	Hexagonale
Filetages disponibles	1/4" (8 x 13) 3/8" (12 x 17) 1/2" (15 x 21) 5/8" (17 x 23) 3/4" (20 x 27) 1" (26 x 34) 1"1/4 (33 x 42) 1"1/2 (40 x 49) 2" (50 x 60)
Applications	Installations de chauffage Installations sanitaires Réseaux d'eau potable
Normes et compatibilité	Conforme à la directive européenne 4MS (compatibilité eau potable)
Pays d'origine	France