ÉCROU À VISSER LAITON - FEMELLE
Référence : 21422



RESUME

Cet écrou à visser laiton est un raccord femelle conçu pour les installations de plomberie. Sa forme hexagonale permet un serrage facile et efficace.

Fabriqué en laiton CW617N, cet écrou hexagonal en laiton offre une bonne résistance mécanique. Il est adapté aux réseaux d'eau, y compris pour l'eau potable, et supporte une pression maximale de 15 bar. Pour des besoins d'extension, considérez notre rallonge laiton chromé mâle/femelle.

Cet écrou à visser laiton est disponible en plusieurs filetages (par exemple 3/8", 1/2" ou 3/4") pour s'adapter à tous vos besoins en raccordement, que ce soit pour des travaux de rénovation ou de dépannage.

Les points forts:

- Laiton CW617N résistant
- Pression jusqu'à 15 bar
- Conforme usage eau potable
- Serrage facile



DECLINAISONS

Gamme	Diamètre du filetage	Dimensions filetage
Standard	10 mm	1/2" (15 x 21)
Standard	12 mm	1/2" (15 x 21)
Standard	14 mm	1/2" (15 x 21)
Standard	16 mm	1/2" (15 x 21)
Standard	12 mm	3/4" (20 x 27)
Standard	14 mm	3/4" (20 x 27)
Standard	16 mm	3/4" (20 x 27)
Standard	18 mm	3/4" (20 x 27)
Standard	20 mm	3/4" (20 x 27)
Standard	32 mm	1"1/4 (33 x 42)
Standard	40 mm	1"1/2 (40 x 49)
Standard	22 mm	1" (26 x 34)
Standard	10 mm	3/8" (12 x 17)
Standard	12 mm	3/8" (12 x 17)
Premium	12 mm	1/2" (15 x 21)
Premium	14 mm	1/2" (15 x 21)
Premium	16 mm	1/2" (15 x 21)
Premium	16 mm	3/4" (20 x 27)
Premium	18 mm	3/4" (20 x 27)
Premium	10 mm	3/8" (12 x 17)
Premium	12 mm	3/8" (12 x 17)

DESCRIPTION

Description de l'écrou femelle en laiton à visser

Cet écrou à visser laiton de forme hexagonale est conçu pour les raccordements filetés dans les installations de plomberie. Il est particulièrement adapté pour les travaux de dépannage et de rénovation sur les réseaux d'eau potable. Pour créer un piquage ou une dérivation, il peut être associé à un tube fileté en laiton de longueur adaptée.

Fabriqué en laiton CW617N, cet écrou hexagonal en laiton offre une bonne résistance mécanique. Il est conforme à la norme NF EN 12164 et respecte la législation française sur les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 mai 1997). Il complète idéalement un raccord laiton M/F égal pour finaliser une connexion.

Pour répondre à différents besoins, cet écrou à visser laiton est proposé en plusieurs dimensions de filetage. Vous trouverez notamment les filetages standards comme 3/8", 1/2" (15x21) et 3/4" (20x27). Explorez la gamme complète de raccords en

laiton à visser pour toutes vos applications, et découvrez également les raccords PVC d'évacuation pour d'autres types d'installations.

Caractéristiques techniques de l'écrou à visser en laiton femelle

Caractéristique	Information
Matière	Laiton CW617N
Type de filetage	Femelle
Normes et conformité	Matière : NF EN 12164 Filetage : ISO 228/1 (NF E 03.005) Conformité eau potable : Arrêté du 29 mai 1997, Décret 89-3 du 03/01/89
Pression maximale admissible	15 bar
Couple de serrage maximal	4 Kg.m