PROZON

FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR UV SHOWTEC PAR 200W
Référence : 21426



RESUME

Le projecteur UV Showtec PAR 200 W est une puissante source de lumière noire de 200 W, conçue pour un usage en intérieur. Il permet de créer de la profondeur dans un espace et de faire ressortir les matières fluorescentes et phosphorescentes.

Ce modèle peut fonctionner en mode autonome (plug-and-play) avec un variateur manuel ou être piloté via DMX pour un contrôle avancé. Il est disponible avec ou sans volet coupe-flux.

Les points forts :

- Haute puissance de 200 W
- Utilisation autonome ou DMX
- Effet lumière noire intense
- Boîtier en aluminium



DECLINAISONS

Volet coupe flux
Sans
Avec

DESCRIPTION

Les avantages du projecteur UV Showtec PAR 200W

Ce projecteur PAR propose une source lumineuse LED UV de 200 W, une puissance élevée qui lui permet d'éclairer de grands espaces en intérieur. Son faisceau ultraviolet est conçu pour donner de la profondeur à une pièce sombre et faire ressortir les matières, textures ou vêtements de couleur blanche ou fluorescente.

Facile à installer, ce projecteur fonctionne en plug-and-play. Il peut être utilisé de manière autonome grâce à son afficheur et son bouton de réglage manuel, ou être piloté via une console grâce à ses entrées et sorties DMX à 3 et 5 broches.

Le projecteur est disponible avec ou sans volet coupe-flux. Cet accessoire permet de diriger le faisceau lumineux et d'en délimiter les contours avec précision.

Il peut être posé au sol ou fixé sur un support. En dehors d'un dépoussiérage régulier, aucun entretien particulier n'est à prévoir.

Nous vous proposons un autre modèle de projecteur UV : le projecteur professionnel Cameleon Flood 6 Q6 Tour. Découvrez aussi nos barres UV professionnelles : la barre UV Showtec Bar MKII, la barre Showtec professionnelle Cameleon BAR IP65 et la barre Evolite MAXBAR 180 UV professionnelle.

Pour vos événements, optez pour un de nos projecteurs à effets LED ou un de nos stroboscopes professionnels.

Les caractéristiques techniques du projecteur UV professionnel Showtec

Caractéristiques	Spécifications
Type de source	LED
Puissance	200 W

Angle du faisceau	32°
Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'énergie	205 W
Connecteurs d'alimentation	Entrée : Power Pro BleuSortie : Power Pro Gris
Connecteurs DMX	Entrée / Sortie XLR 3 et 5 broches
Dimensions (H x L x P)	304 x 258 x 280 mm
Poids	4,5 kg
Indice de protection	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Matériau	Aluminium
Couleur	Noir
Refroidissement	Ventilateur axial
Options de montage	Support ou au sol
Température ambiante max.	40 °C
Câble inclus	Câble Power Pro