COUDE CUIVRE 90° À SOUDER FEMELLE-FEMELLE (FF) PETIT RAYON
Référence : 21427



RESUME

Le raccord coude cuivre 90° à souder femelle-femelle (FF) est conçu pour les installations de plomberie et de chauffage.

Son petit rayon est idéal pour réaliser des virages compacts dans les espaces restreints, tout en maintenant une bonne performance hydraulique.

Fabriqué en cuivre, ce coude cuivre 90 offre une excellente résistance à la corrosion, aux températures élevées et à la pression.

Ce raccord est disponible en plusieurs diamètres allant de 8 à 64 mm.

Les points forts :

- Virages compacts et précis
- Haute résistance du cuivre
- Pour plomberie et chauffage
- Fabrication italienne



DECLINAISONS

Diamètre femelle

8 - 8 mm
10 - 10 mm
12 - 12 mm
14 - 14 mm
15 - 15 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm
20 - 20 mm
22 - 22 mm
25 - 25 mm
28 - 28 mm
35 - 35 mm
36 - 36 mm
42 - 42 mm
52 - 52 mm
54 - 54 mm
64 - 64 mm
32 - 32 mm
40 - 40 mm

DESCRIPTION

En savoir plus sur le cuivre coudé 90° petit rayon FF

Le raccord cuivre coudé 90 à souder est une pièce de plomberie destinée aux réseaux d'eau et de chauffage. Ce coude cuivre 90 petit rayon est spécialement adapté aux installations dans des espaces restreints ou nécessitant des angles serrés. Sa conception femelle-femelle permet de raccorder deux tubes en cuivre.

Grâce à son petit rayon, ce coude en cuivre petit rayon à souder permet de réaliser des virages compacts et précis. Il facilite l'installation dans les endroits difficiles d'accès tout en assurant un bon écoulement du fluide et en maintenant une performance hydraulique optimale.

Fabriqué en cuivre, ce raccord cuivre coudé 90 offre une résistance à la corrosion, aux températures élevées et à la pression. Cette matière garantit une grande longévité à votre installation, même dans des environnements exigeants. Le cuivre est également apprécié pour son aspect esthétique dans les installations apparentes.

Le raccord coude cuivre 90 femelle-femelle est disponible en plusieurs diamètres pour s'adapter à vos besoins : 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 15x15, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 25x25, 28x28, 32x32, 35x35, 36x36, 40x40, 42x42, 52x52, 54x54 et 64x64 mm.

Ce raccord s'installe par soudure, une technique traditionnelle reconnue pour la fiabilité et la robustesse des assemblages. La mise en œuvre demande un certain savoir-faire et l'utilisation de matériel de brasure. Pour les professionnels, la réalisation de soudures peut nécessiter une certification spécifique, telle que la norme NF EN ISO 9606-1.

Ce coude à 90° est une pièce fondamentale de notre catalogue de raccords à souder en cuivre. Pour les installations où l'espace est moins contraint et où la performance hydraulique est critique, notre coude 90° FF à grand rayon constitue une excellente alternative. Si votre tracé nécessite un angle moins prononcé, nous vous recommandons d'opter pour le coude à 45° femelle-femelle en cuivre.

Caractéristiques techniques du coude cuivre 90° FF à souder

Caractéristique	Valeur
Matière	Cuivre
Type de produit	Raccord cuivre / Coude cuivre 90 FF
Forme	Coudé
Angle	90°
Rayon	Petit rayon
Embout de raccordement	Femelle - Femelle
Système de raccordement	À souder
Diamètres disponibles	De 8x8 mm à 64x64 mm
Applications	Plomberie Chauffage
Pays d'origine	Italie