COUDE CUIVRE 90° À SOUDER MÂLE-FEMELLE (MF) PETIT RAYON
Référence : 21428



RESUME

Ce raccord cuivre coudé 90° à souder mâle/femelle est conçu pour les installations de plomberie et de chauffage dans des espaces restreints ou nécessitant des angles serrés.

Fabriqué en cuivre, ce coude cuivre 90 MF offre une excellente résistance à la corrosion, aux températures élevées et à la pression.

Son petit rayon permet de réaliser des virages compacts tout en maintenant une bonne performance hydraulique pour l'écoulement du fluide.

Ce raccord coudé est fabriqué en Italie. Il se décline en plusieurs diamètres allant de 10 mm à 54 mm.

Les points forts :

- Pour angles serrés et espaces restreints
- Haute résistance à la corrosion
- Performance hydraulique préservée



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
10 - 10 mm

12 - 12 mm
14 - 14 mm
16 - 16 mm
18 - 18 mm
20 - 20 mm
22 - 22 mm
28 - 28 mm
32 - 32 mm
35 - 35 mm
40 - 40 mm
42 - 42 mm
52 - 52 mm
54 - 54 mm

DESCRIPTION

Présentation du coude en cuivre à souder M/F 90° petit

Ce raccord coudé à 90° est conçu pour les installations de plomberie et de chauffage.

Son petit rayon est adapté aux configurations exigeant des angles serrés ou des espaces restreints, permettant de réaliser des virages compacts et précis tout en assurant un bon écoulement du fluide.

Fabriqué en cuivre, il offre une résistance élevée à la corrosion, à la pression et aux températures élevées, ce qui garantit une durabilité optimale même dans des environnements exigeants.

Bien que plus traditionnelle que des solutions comme le multicouche ou le PER, la technique du raccord à souder reste appréciée pour la résistance, la durée de vie et l'esthétique qu'elle confère aux installations.

Pour s'adapter à tous les chantiers, ce coude en cuivre est proposé dans les diamètres mâle/femelle suivants : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 32, 35, 40, 42, 52 et 54 mm.

Les diamètres les plus populaires sont les 14, 16, 18, 22 et 28 mm.

Conseils de pose et certification du coude cuivre 90° à souder

Ce raccord est conçu pour être assemblé par soudure, également appelée brasure. Cette méthode d'installation demande un certain savoir-faire mais garantit une connexion fiable et durable.

La mise en œuvre de raccords à souder demande des compétences spécifiques, qui peuvent être validées pour les professionnels par la certification NF EN ISO 9606-1.

Ce coude mâle-femelle est une pièce polyvalente de notre gamme de raccords en cuivre à souder. Pour une connexion entre deux tubes, sa version alternative, le coude 90° FF petit rayon à souder, sera plus adaptée. Pour des changements de direction plus doux, un coude en cuivre M/F à 45° est également disponible. Pour créer une dérivation, le raccord en Té égal à souder est indispensable.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Détail
Type de produit	Raccord coudé
Matière	Cuivre
Angle	90°
Rayon	Petit rayon
Type d'embout	Mâle – Femelle
Système d'assemblage	À souder
Diamètres disponibles (mâle/femelle)	10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm, 42 mm, 52 mm, 54 mm
Application	Réseau d'eau (plomberie, chauffage)
Pays d'origine	Italie