LUMIÈRE UV SHOWTEC BAR MKII
Référence : 21429



RESUME

Cette barre LED UV professionnelle de la marque Showtec (modèle Bar MKII) est conçue pour créer un effet de lumière noire rétro et remplace les anciens tubes fluo-néon.

Idéale pour un usage en intérieur, elle convient parfaitement à l'animation d'événements dans des clubs ou pour les DJ mobiles.

Son installation est simple et rapide grâce à son système plug-and-play : un simple branchement sur secteur suffit.

Équipée de 9 LED UV de 3 W, elle assure un fonctionnement silencieux grâce à son refroidissement par convection.

Les points forts :

- Effet lumière noire rétro
- Installation simple plug-and-play
- Fonctionnement silencieux
- Idéale pour clubs et DJ




DESCRIPTION

Les avantages de la lumière UV Showtec BAR MKII

Cette barre LED UV est conçue pour remplacer les anciens tubes fluo-néons qui ne sont plus fabriqués. Elle produit un effet de lumière noire de style rétro, idéal pour faire ressortir les couleurs fluorescentes sur les vêtements et autres textures.

Son utilisation est exclusivement réservée à l'intérieur, ce qui la rend parfaitement adaptée pour les clubs, les bars ou pour les prestations de DJ mobiles.

Le principal avantage de ce projecteur est sa simplicité d'utilisation. Grâce à sa fonction "plug and play", il suffit de la brancher directement sur une prise secteur pour qu'elle fonctionne. Elle n'est pas pilotable via DMX, ce qui la rend accessible même sans connaissances techniques en éclairage.

Ce modèle ne nécessite aucun entretien particulier, hormis un dépoussiérage occasionnel.

Son système de refroidissement par convection assure un fonctionnement silencieux, sans bruit de ventilateur.

Découvrez notre gamme de projecteurs et barres UV professionnels, comme le projecteur professionnel UV Showtec PAR 200 W ou le néon UV Evolite MaxBar 180 UV.

Pour compléter votre installation et sonoriser votre événement, optez pour une de nos enceintes professionnelles robustes.

Les caractéristiques techniques de la barre UV LED Showtec

Caractéristiques	Spécifications
Source lumineuse	Type : LED Quantité : 9 Puissance par LED : 3 W

Angle du faisceau	120° (circulaire)
Alimentation	100-240 V AC 50/60 Hz
Consommation d'énergie	27 W
Connecteur d'alimentation	Fiche Schuko (via câble fixe)
Dimensions (L x P x H)	500 x 116 x 60 mm
Poids	1,5 kg
Indice de protection	IP20 (utilisation en intérieur uniquement)
Matériaux du boîtier	Métal et plastique
Couleur	Noir
Refroidissement	Convection
Options de montage	Support Plafond Surface
Température ambiante maximale	25 °C
Articles inclus	Câble d'alimentation fixe Support de montage