PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PP 45° INSONORISÉ FF GEBERIT
Référence : 21430



RESUME

Ce coude PP 45° insonorisé Geberit est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Optimisé contre le bruit, il garantit un confort acoustique élevé.

Ce raccord coudé 45° acoustique Geberit est fabriqué en polypropylène (PP-MD) et possède un joint en EPDM pour une étanchéité efficace et durable.

Il peut être installé à une température comprise entre -10 °C et +40 °C.

Ce produit de fabrication française est disponible en plusieurs diamètres femelle : 32, 40, 50 et 110 mm.

Les points forts :

- Confort acoustique optimisé
- Étanchéité durable EPDM
- Fabrication française



DECLINAISONS

Diamètre femelle

32 mm
40 mm
50 mm
110 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le coude PP 45° insonorisé FF Geberit

Ce coude PP 45° insonorisé Geberit est un raccord conçu pour les réseaux d’évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Il permet de réaliser un changement de direction à 45°. Son principal atout est sa performance acoustique, qui réduit significativement les bruits d’écoulement de l'eau pour un meilleur confort.

Ce raccord coudé 45° acoustique Geberit est fabriqué en polypropylène renforcé de charges minérales (PP-MD). Il est muni d’un joint à lèvre en EPDM qui assure une étanchéité efficace et durable.

Pour s'adapter à différentes configurations d'installation, ce coude PP 45° insonorisé Geberit est disponible en plusieurs diamètres : 32 mm, 40 mm, 50 mm et 110 mm.

Le raccord convient à plusieurs domaines d'application :

- L'évacuation des eaux usées dans les bâtiments.
- Les installations d'aspiration centralisée dans les maisons individuelles (dimensions DN 40 à 50).
- Les conduites sous pression pour les installations de levage d'eaux usées, conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3 (dimensions DN 32 à 50).

La température d'installation doit être comprise entre -10 °C et +40 °C. Le raccord présente une faible dilatation thermique de

0,08 mm/(m·K), ce qui garantit une stabilité dimensionnelle optimale.

Ce coude acoustique à 45° est une pièce maîtresse de notre gamme de raccords d'évacuation haute performance. Pour des angles plus fermés, nous proposons le coude insonorisé à 90° de Geberit, ou pour des dévoiements plus légers, le modèle à 15°. Tous ces produits s'intègrent dans notre offre globale de matériel de plomberie, destinée aux professionnels recherchant une qualité et une performance acoustique irréprochables.

Caractéristiques techniques du raccord coudé acoustique à 45° en PP Geberit FF

Caractéristique	Valeur
Modèle	Silent-PP
Type de produit	Coude d'évacuation acoustique
Matériau	Polypropylène renforcé de charges minérales (PP-MD)
Joint	EPDM
Angle	45°
Diamètres femelle	32 mm 40 mm 50 mm 110 mm
Température d'installation	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Normes (pour usages dédiés)	EN 12050-2 EN 12050-3
Pays d'origine	France
Engagement environnemental	Engagé